



PRODUKTOVÝ LIST

Čištění podlah - Průmyslový a intenzivní čisticí prostředek

Wetrok Indumat

Optimalizováno pro účinné průmyslové čištění





Wetrok Indumat



Hodnota pH (Koncentrát): 13–14

Důležité obsažené látky:

tenzidy, rozpouštědlo, zásada, komplexotvorné činidlo, mýdlo

Doporučené dávkování:



Běžné čištění
0,05 l-0,1 l/10 l



Doplňkové čištění
0,2 l-0,5 l/10 l



Intenzivní čištění
1 l/10 l

METHODS
finder



POUŽITÍ

- výkonný intenzivní a průmyslový čisticí prostředek
- na odstranění oleje, mastnoty a běžných průmyslových nečistot
- na čištění omyvatelných povrchů a podlahových krytin odolných vůči rozpouštědlům (PVC, přírodní a umělé kameny, kabřinec atd.)

VLASTNOSTI

- slabě pěnivý
- silně alkalický
- obsahuje rozpouštědla
- neparfémovaný

RESPEKTOVAT

- nevhodný na běžné čištění podlahových krytin s lesklým nátěrem
- není vhodný na linoleum, kaučuk, dřevěné krytiny, asfalt, natřené plochy
- podlahový mycí stroj s odsáváním vč. volitelného dávkovacího systému musíte po použití důkladně vyčistit podle návodu k obsluze

DOPORUČENÁ APLIKACE

Mokré vytírání, dvoustupňové

Odstraňte volné nečistoty (např. otřete prach/vysajte nasucho). Mop namočte do čistícího roztoku, lehce vyždímejte, podlahovou krytinu vytřete vlhkým mopem. Čistící roztok nechte působit, ale nenechávejte zaschnout! Zbytky nečistoty zachyťte vypláchnutým, dobře vyždímaným mopem.

Mytí a odsávání, dvoustupňové

Čistící roztok nalijte do nádrže na čistou vodu. Odstraňte volné nečistoty, otřete prach/vysajte nasucho. Podlahovou krytinu důkladně umyjte podlahovým mycím strojem s odsáváním a vhodným padem/kartáčem (bez odsávání). Nechte působit čistící roztok. Dodržujte doby působení! Nenechte jej zaschnout! Poté podlahovým mycím strojem s odsáváním (spusťte sací hubici dolů) umyjte a vysajte podlahovou krytinu.

Mytí a odsávání, jednostupňové

Čistící roztok nalijte do nádrže na čistou vodu. Odstraňte volné nečistoty, otřete prach/vysajte nasucho. Podlahovou krytinu důkladně umyjte podlahovým mycím strojem s odsáváním a vhodným padem/kartáčem a vysajte.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v původním obalu při teplotě 15–25 °C a chraňte před slunečním zářením. Pokud prostředek nepoužíváte, musí být nádoba vždy zavřená.

Trvanlivost (neotevřené balení): 24 Měsíce

Společnost Wetrok AG neručí za škody, které vznikly v důsledku nesprávného používání. Dodržujte zvláštní pokyny k čištění a údržbě výrobce podlahové krytiny.