



# PRODUKTOVÝ LIST

Potravinářský/nápojový průmysl a průmyslové čištění - Čistící prostředek na zařízení CIP, alkalický

## Wetrok Ketovapor CIP3 Chlor

Alkalický čistící prostředek CIP obsahující chlor k odstranění živočišných a rostlinných tuků, olejů, škrobu a bílkovin





# Wetrok Ketovapor CIP3 Chlor



## POUŽITÍ

- speciálně do zařízení CIP (Cleaning in place)
- k odstranění živočišných a rostlinných tuků, olejů, škrobu a bílkovin
- na čištění omyvatelných povrchů a předmětů odolných proti alkáliím (chromovaná ocel, plasty, keramické desky atd.)
- v ultrazvukových zařízeních a automatických mycích systémech s rozprašovacími tryskami
- Oblasti použití: farmaceutický a kosmetický průmysl, potravinářské provozy

## VLASTNOSTI

- slabě pěnivý
- silně alkalický
- neparfémovaný
- obsahuje chlor

## RESPEKTOVAT

- nevhodný na povrchy citlivé na alkálie (hliník, smalt atd.)
- výrobek nesmí přijít do kontaktu s kyselinou

## DOPORUČENÁ APLIKACE

### Cleaning in Place (CIP)

Dodržujte návod k obsluze zařízení CIP. Zařízení opláchněte vodou. Nastříkejte čisticí roztok, dbejte na dobrou cirkulaci. Nechejte krátce působit a důkladně jej opláchněte vodou.

## SKLADOVÁNÍ

Skladujte v původním obalu při teplotě 15–25 °C, na dobře větraném místě a chraňte před slunečním zářením. Pokud prostředek nepoužíváte, musí být nádoba vždy zavřená.

*Trvanlivost (neotevřené balení): 24 Měsíce*

Společnost Wetrok AG neručí za škody, které vznikly v důsledku nesprávného používání. Dodržujte zvláštní pokyny k čištění a údržbě výrobce podlahové krytiny.

**Hodnota pH (Koncentrát):** 13–14

### Důležité obsažené látky:

zásada, komplexotvorné činidlo, bělicí prostředek na bázi chloru

### Doporučené dávkování:



**Průmyslové čištění CIP**

0,1 l-0,3 l/10 l

METHODS  
finder

