



PRODUKTOVÝ LIST

Sanitární čištění - Čistící prostředek pro běžné čištění

Wetrok Reocid 2000

Sanitární údržbový čistící prostředek šetrný k materiálu s vůní citronu - zabraňuje usazování vodního kamene u tvrdé až středně tvrdé vody





Wetrok Reocid 2000



Hodnota pH (Koncentrát): 4.5–5.5

Důležité obsažené látky:

tenzidy, rozpouštědlo, kyselina, aromatické látky, konzervační prostředek, barvivo

Doporučené dávkování:



Běžné čištění

0,1 l-0,2 l/10 l



Doplňkové čištění

0,4 l-0,5 l/10 l



ručně napěnit (zpěňovací lahev)

2 l/10 l

METHODS
finder



POUŽITÍ

- jemný sanitární čisticí prostředek s výraznou vůní
- na běžné čištění omyvatelných povrchů a zařízení odolných vůči kyselinám (sanitární keramika, armatury, keramické desky, prostory v koupelnách, sprchách, umývárkách, na toaletách atd.)

VLASTNOSTI

- silně pěnivý
- lehce kyselý
- silně parfémovaný
- při pravidelném používání zabraňuje tvorbě vodního kamene
- zanechává dlouhotrvající vůni

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

- povrch sanitární armatury nesmí být při čištění teplý
- při střídání parfémovaných čisticích prostředků vnímají uživatelé objektu vůni intenzivněji a mají větší pocit čistoty

RESPEKTOVAT

- není vhodný na povrchy citlivé vůči kyselinám (vápenec, mramor, kabřinec, hliník atd.)

DOPORUČENÁ APLIKACE

Mokrý utírání (ručně)

Omyjte znečištěný povrch čisticím roztokem. Za mokra vyčistěte vhodným ručním padem/kartáčem. Nečistotu seberte hadrem. Očištěnou plochu opláchněte čistou, studenou vodou, případně osušte.

Vlhké utírání (ruční zpěnění)

Naneste čisticí pěnu ve tvaru písmene „X“ na složený hadr a otřete povrch vlhkým hadrem. (Použijte techniku skládání). Očištěnou plochu opláchněte čistou, studenou vodou, případně osušte.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v původním obalu při teplotě 15–25 °C a chraňte před slunečním zářením. Pokud prostředek nepoužíváte, musí být nádoba vždy zavřená.

Trvanlivost (neotevřené balení): 24 Měsíce

Společnost Wetrok AG neručí za škody, které vznikly v důsledku nesprávného používání. Dodržujte zvláštní pokyny k čištění a údržbě výrobce podlahové krytiny.