



PRODUKT DATABLAD

Sanitetsrengøring - Vedligeholdelsesrens

Wetrok Caledor

Det antikorrosive daglige rengøringsmiddel til sanitet - effektiv fjernelse af kalk selv ved høj vandhårdhed





Wetrok Caledor



pH-værdi (koncentrat): 0.5–1.5

Vigtige indholdsstoffer:

Tensider, Syrer, Opløsningsmiddel, Duftstoffer, Farvestof, Korrosionsinhibitor

Doseringsanbefaling:



Daglig rengøring

0,1 l–0,2 l/10 l



Mellemrengøring

0,3 l–0,4 l/10 l



manuel skumning (skumflaske)

1 l/10 l

METHODS
finder



ANVENDELSE

- til hurtig og grundig fjernelse af kalk selv ved høj vandhårdhed
- til daglig rengøring af afvaskelige og syrebestandige overflader (sanitetsporcelæn, armaturer, keramikfliser, badeværelser, bruserum, vaskerum, toiletter osv.)

EGENSKABER

- kraftigt skummende
- meget surt
- parfumeret
- ikke korrosivt mod forkromede sanitetsarmaturer
- tørrer hurtigt og stribefrit

NYTTIG VIDEN

- Sanitetsarmaturernes overflade må ikke være varmt under rengøringen
- kan bruges med manuel opskumningsmetode ved 10% dosering

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

- ikke egnet til syrefølsomme overflader (kalksten, marmor, klinker, aluminium osv.)

ANBEFALET ANVENDELSESMETODE

Fugtig aftørring (manuel skumning)

Giv rengøringssskummet som "X" på en foldet klud, vask overfladen med den fugtige klud (anvend foldeteknik).

Fugtig aftørring (manuel, spand)

Fugt kluden med rengøringsopløsning, vrid den godt ud. Tør overfladen af med den fugtige klud.

LAGRING

Opbevar i den originale beholder ved 15–25 °C og beskyttet mod direkte sollys. Hold beholderen lukket, når den ikke bruges.

Holdbarhed (uåbnet): 24 Måneder

Wetrok AG kan ikke overtage ansvar for skader, der er opstået gennem usagkyndig brug. Gulvbelægningsproducentens særlige rengørings- og plejeoplysninger skal følges.