PRODUKT
DATABLAD

Sanitetsrengøring - Skumrens til store overflader

Wetrok Calefom

Surt skumrengøringsmiddel mod kalk i vådrum og wellnessområder - anvendes ved lav til hård vandhårdhed

Wetrok Calefom

pH-værdi (koncentrat): 1–2

Vigtige indholdsstoffer:
Tensider, Opløsningsmiddel, Syre, Duftstoffer

Doseringsanbefaling:

Skumrengøring
0,3 l–0,5 l/10 l

2 l/10 l

METHODS finder

ANVENDELSE

- det sure skumrengøringsmiddel mod kalk
- til daglig rengøring af afvaskelige og syrebestandige overflader og udrustning (sanitetsporcelæn, armaturer, keramikfliser, badeværelser, bruserum, vaskerum og toiletter osv.)
- effektiv afkalkning af større flader
- ideel effektivitet på lodrette flader

EGENSKABER

- kraftigt skummende
- meget surt
- let parfumeret

NYTTIG VIDEN

- også egnet til brug med den manuelle opskumningsmetode
- Skumudstyr er ikke beregnet til at opbevare væsker og skal tømmes og gennemskylles dagligt efter hver brug

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

- ikke egnet til syrefølsomme overflader (kalksten, marmor, klinker, aluminium osv.)
- fugt ikke-syrebestandigt fugemateriale godt før brug
- sanitetsarmaturets overflade må ikke være varmt under rengøringen

ANBEFALET ANVENDELSESMETODE

Skumrengøring

Fugt rengøringsfladen godt med vand. Påfør derefter rengøringsopløsningen i skumform med skumudstyret (høj- og lavtryksanlæg) nedefra og op. Lad det indvirke efter behov, men ikke tørre ind! Brug kantrengøringsenheden med hvid pad eller Microsol fiberpad til mekanisk bearbejdning, skyl efter med vand.

LAGRING

Opbevar i den originale beholder ved 15-25 °C og beskyttet mod direkte sollys. Hold beholderen lukket, når den ikke bruges.

Holdbarhed (uåbnet): 24 Måneder

Wetrok AG kan ikke overtage ansvar for skader, der er opstået gennem usagkyndig brug. Gulvbelægningsproducentens særlige rengørings- og plejeoplysninger skal følges.