



PRODUKT DATABLAD

Sanitetsrengøring - Grundrens

Wetrok Calexan forte

Stærkt surt grundrengøringsmiddel til sanitetsområdet. Med antikorrosionseffekt overfor sanitetsarmaturer - fjerner kalkaflejringer ved alle vandhårdheder





Wetrok Calexan forte



pH-værdi (koncentrat): 0–1

Vigtige indholdsstoffer:

Tensider, Syre, Farvestof, Korrosionsinhibitor

Doseringsanbefaling:



Mellemrengøring

0,1 l–0,5 l/10 l



Grundrengøring

0,5 l–2 l/10 l



manuel skumning (skumflaske)

2 l/10 l



Fjernelse af cementslør

2 l–4 l/10 l

METHODS
finder



ANVENDELSE

- til effektivt at fjerne kalkaflejringer ved alle vandhårdheder
- til rengøring af afvaskelige og syrebestandige overflader (sanitetsporcelæn, armaturer, keramikfliser, badeværelser, bruserum, vaskerum, toiletter osv.)
- egnet til at fjerne cementslør

EGENSKABER

- meget surt
- uparfumeret
- kraftigt skummende
- ikke korrosivt mod forkromede sanitetsarmaturer

NYTTIG VIDEN

- Sanitetsarmaturets overflade må ikke være varmt under rengøringen
- lad det indvirke, men ikke tørre ind

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

- ikke egnet til syrefølsomme overflader (kalksten, marmor, klinker, aluminium osv.)
- fugt ikke-syrebestandigt fugemateriale før brug

ANBEFALET ANVENDELSESMETODE

Afkalkning (manuel, med skum)

Fugt armatur og overflade godt med vand. Påfør derefter rengørings-skum og lad det indvirke. Må ikke tørre ind! Skyl af med rent, koldt vand og tør af med en ren, tør klud.

Vådtørring (manuel)

Vask den snavsede overflade med rengøringsopløsning. Vådskrub med en egnet køkkensvamp/børste. Tag opløst snavs op med en klud. Efterskyl rengjorte overflader med rent, koldt vand, tør eventuelt efter.

LAGRING

Opbevar i den originale beholder ved 15–25 °C og beskyttet mod direkte sollys. Hold beholderen lukket, når den ikke bruges.

Holdbarhed (uåbnet): 24 Måneder

Wetrok AG kan ikke overtage ansvar for skader, der er opstået gennem usagkyndig brug. Gulvbelægningsproducentens særlige rengørings- og plejeoplysninger skal følges.