



PRODUKT DATABLAD

Sanitetsrengøring - Grundrens

Wetrok Calexan

Effektivt grundrengøringsmiddel til sanitet til at fjerne
kalkaflejringer og cementslør - til middel vandhårdhed





Wetrok Calexan



pH-værdi (koncentrat): 0.5–1.5

Vigtige indholdsstoffer:

Tensider, Syrer, Duftstoffer, Farvestof

Doseringsanbefaling:



Daglig rengøring

0,1 l–0,5 l/10 l



Grundrengøring

1 l–3 l/10 l



manuel skumning (skumflaske)

2 l/10 l



Fjernelse af cementslør

ufortyndet

METHODS
finder



ANVENDELSE

- til at fjerne kalkaflejringer såvel som cementslør
- til afkalkning og rengøring af afvaskelige og syrebestandige overflader og udrustning (sanitetsporcelæn, armaturer, keramikfliser, badeværelser, bruserum, vaskerum og toiletter osv.)

EGENSKABER

- kraftigt skummende
- meget surt
- let parfumeret

NYTTIG VIDEN

- kan også bruges som dagligt rengøringsmiddel
- Sanitetsarmaturets overflade må ikke være varmt under rengøringen
- kan bruges til hurtigt at fjerne cementslør ved bygningsrengøring

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

- ikke egnet til syrefølsomme overflader (kalksten, marmor, klinker, aluminium osv.)
- fugt ikke-syrebestandigt fugemateriale før brug

ANBEFALET ANVENDELSESMETODE

Fugtig aftørring (manuel skumning)

Giv rengøringskummet som "X" på en foldet klud, vask overfladen med den fugtige klud. (Anvend foldeteknik). Efterskyl rengjorte overflader med rent, koldt vand, tør eventuelt efter.

Vådtørring (manuel)

Vask den snavsede overflade med rengøringsopløsning. Vådskrub med en egnet køkkensvamp/børste. Tag opløst snavs op med en klud. Efterskyl rengjorte overflader med rent, koldt vand, tør eventuelt efter.

LAGRING

Opbevar i den originale beholder ved 15–25 °C og beskyttet mod direkte sollys. Hold beholderen lukket, når den ikke bruges.

Holdbarhed (uåbnet): 24 Måneder

Wetrok AG kan ikke overtage ansvar for skader, der er opstået gennem usagkyndig brug. Gulvbelægningsproducentens særlige rengørings- og plejeoplysninger skal følges.