



PRODUKT DATABLAD

Gulvrengøring - Industri- og grundrengøringsmidler

Minatol Ergo 4

Industrirengrøringsmidlet til alle almindelige rengøringsopgaver





Minatol Ergo 4



pH-værdi (koncentrat): 13–14

Vigtige indholdsstoffer:

Tensider, Opløsningsmiddel, Komplekسدanner, Sæbe, Duftstoffer

Doseringsanbefaling:



Grundrengøring

0,5 l–0,8 l/10 l

METHODS
finder



ANVENDELSE

- højalkalisk grundrengøringsmiddel
- fjerner kraftigt, olie- og fedtholdigt snavs fra vand- og alkalibestandige overflader

EGENSKABER

- svagt skummende
- stærkt alkalisk
- indeholder opløsningsmidler
- let parfumeret

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

- ikke egnet til alkalifølsomme gulvbelægninger og overflader (linoleum, kautsjuk, aluminium, emalje osv.)

ANBEFALET ANVENDELSESMETODE

Skuresugning, et-trins

Hæld rengøringsopløsningen i ferskvandstanken. Fjern løst snavs, aftør/tørsug støvbindende. Skuresug gulvbelægningen grundigt med gulvvaskemaskinen og egnet pad/børste.

Skuresugning, to-trins

Hæld rengøringsopløsningen i ferskvandstanken. Fjern løst snavs, aftør/tørsug støvbindende. Skur gulvbelægningen grundigt med gulvvaskemaskinen og egnet pad/børste (uden at suge). Lad rengøringsopløsningen indvirke. Overhold indvirkningstiden! Må ikke tørre ind! Brug derefter gulvvaskemaskinen (sænk sugedyse). Skuresug gulvbelægning.

Vådtørring, to-trins

Fjern løst snavs (f.eks. støvbindende aftørring/tørsugning). Gennemvæd moppen med rengøringsopløsning, vrid den let ud, vådtør gulvbelægningen. Lad rengøringsopløsningen indvirke, men ikke tørre ind! Tag opløst snavs op med en udskyllet, kraftigt udvredet moppe.

LAGRING

Opbevar i den originale beholder ved 15–25 °C og beskyttet mod direkte sollys. Hold beholderen lukket, når den ikke bruges.

Holdbarhed (uåbnet): 24 Måneder

Wetrok AG kan ikke overtage ansvar for skader, der er opstået gennem usagkyndig brug. Gulvbelægningsproducentens særlige rengørings- og plejeoplysninger skal følges.