



PRODUKT DATABLAD

Tæpperens - Tæpperens

Wetrok Fomstop

Skumhæmmeren til sprøjteekstraktions- og gulvvaskemaskiner
samt vådsugere





Wetrok Fomstop



pH-værdi (koncentrat): 5–6

Vigtige indholdsstoffer:

Tensider, Silikone, Fedtsyre,
Konserveringsmiddel

Doseringsanbefaling:

Normalt skum

1 l/10 l

Kraftigt skum

2 l/10 l

METHODS
finder



ANVENDELSE

- Skumhæmmer, forhindrer skumudvikling i sprøjteekstraktions- og gulvvaskemaskiner samt vådsugere

EGENSKABER

- silikonebaseret
- uparfumeret
- fri for opløsningsmidler

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

- Følg betjeningsvejledningen for det udstyr, der skal anvendes
- for sprøjteekstraktionsmaskiner: Fyld blandingen i snavsevandstanken
- for gulvvaskemaskiner og vådsugere: Blanding direkte i snavsevandstanken

ANBEFALET ANVENDELSESMETODE

Anvendelse med sprøjteekstraktionsmaskiner

Fyld produktet i skumhæmmeren eller kom vand i snavsevandstanken og tilsæt produktet i en passende dosering. Tilsæt blandingen til snavsevandet via injektordysen, og juster den nødvendige gennemstrømningsmængde på injektoren.

LAGRING

Opbevar i den originale beholder ved 15-25 °C og beskyttet mod direkte sollys. Hold beholderen lukket, når den ikke bruges.

Holdbarhed (uåbnet): 24 Måneder

Wetrok AG kan ikke overtage ansvar for skader, der er opstået gennem usagkyndig brug. Gulvbelægningsproducentens særlige rengørings- og plejeoplysninger skal følges.