



PRODUKT DATABLAD

Universalrengøring - Overfladerengøring

Wetrok KLP

Effektivt rengøringsmiddel til fedt-, farve- og industrisnavs - kan bruges som pletfjerner - tørrer hurtigt og stribefrit





Wetrok KLP



pH-værdi (koncentrat): 12–13

Vigtige indholdsstoffer:

Tensider, Opløsningsmiddel,
Dispergeringsmiddel

Doseringsanbefaling:



Daglig rengøring

0,1 l/10 l



Mellemrengøring

0,1 l-10 l/10 l

METHODS
finder



ANVENDELSE

- Rengøringsmiddel til plastic/laminat/PVC såvel som effektivt industrirengøringsmiddel og pletfjerner
- fjerner olie, fedt og almindeligt industrisnavs
- også egnet til at fjerne farvet snavs
- til rengøring af afvaskelige og alkalibestandige overflader og gulvbelægninger (plastholdige overflader, laminat, PVC, sten, keramik, rustfrit stål, kromstål, glas)

EGENSKABER

- stærkt alkalisk
- ikke parfumeret
- indeholder opløsningsmidler

NYTTIG VIDEN

- kan bruges mere koncentreret som pletfjerner
- tørrer hurtigt og stribefrit

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

- må ikke anvendes på polymerbelagte gulvbelægninger (kan angribes)

ANBEFALET ANVENDELSESMETODE

Fugtig aftørring (manuel, spand)

Fugt kluden med rengøringsopløsning, vrid den godt ud. Tør overfladen af med den fugtige klud.

Vådtørring, et-trins

Fjern løst snavs (f.eks. støvbindende aftørring/tørsugning). Gennemvæd moppen med rengøringsopløsning, vrid den godt ud eller brug en forfugtet moppe. Vådtørring af gulvbelægningen.

LAGRING

Opbevar i den originale beholder ved 15-25 °C og beskyttet mod direkte sollys. Hold beholderen lukket, når den ikke bruges.

Holdbarhed (uåbnet): 24 Måneder

Wetrok AG kan ikke overtage ansvar for skader, der er opstået gennem usagkyndig brug. Gulvbelægningsproducentens særlige rengørings- og plejeoplysninger skal følges.