



PRODUKT DATABLAD

Beskyttelsesbehandling - Træolie

Wetrok Leinol NW

Træolie med EMICODE EC1+ certifikat til efterbehandling af oliebehandlede trægulve





Wetrok Leinol NW



pH-værdi (koncentrat): 6–7

Vigtige indholdsstoffer:

Linolie, Polymerer, Voks, Tensider

Doseringsanbefaling:



Efterbehandling

ufortyndet



Vaskepleje

1l i 10l

METHODS
finder



ANVENDELSE

- til efterbehandling af alle opsugende og oliebehandlede trægulve, beskytter optimalt og langvarigt mod vand og snavs.
- godt for menneske og miljø - modtager af certifikatet EMICODE EC1 Plus (meget lave emissioner)
- velegnet til både efterbehandling og vaskepleje.

EGENSKABER

- vandig linolieemulsion
- mat til silkemat
- EMICODE EC1 Plus - med meget lave emissioner

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

- rystes godt før brug
- der er risiko for, at tekstiler osv., der er kommet i kontakt med produktet, kan selvantænde ved tørring
- Ubehandlede trægulve skal først behandles med Leinol BW

ANBEFALET ANVENDELSESMETODE

Oliering (beskyttelsesbehandling)

Gulvet skal være tørt, rent og opsugende. Gulvbelægningen skal aftørres/tørsuges støvbindende. Påfør lidt olie og lad det trække ind. Overskydende olie skal fordeles og indarbejdes. Tørringstid (3 dage til 1 uge). Derefter skal overfladen gøres ensartet med gulvplejemaskinen og en blå pad.

Vådtørring, et-trins

Fjern løst snavs (f.eks. støvbindende aftørring/tørsugning). Gennemvæd moppen med rengøringsopløsning, vrid den godt ud eller brug en forfugtet moppe. Vådtørring af gulvbelægningen.

LAGRING

Opbevar i den originale beholder ved 15-25 °C og beskyttet mod direkte sollys. Hold beholderen lukket, når den ikke bruges.

Holdbarhed (uåbnet): 24 Måneder

Wetrok AG kan ikke overtage ansvar for skader, der er opstået gennem usagkyndig brug. Gulvbelægningsproducentens særlige rengørings- og plejeoplysninger skal følges.