



PRODUKT DATABLAD

Gulvrensning - Vedligeholdelsesrens

Wetrok Reshine Sport

Meget ydedygtigt vedligeholdelses- og grundrengøringsmiddel til sportshaller, certificeret ifølge DIN 18032 - optimeret til at fjerne håndbold-klæbemidler





Wetrok Reshine Sport



pH-værdi (koncentrat): 10.5-11.5

Vigtige indholdsstoffer:

Tensider, Sæbe, Opløsningsmiddel, Duftstoffer

Doseringsanbefaling:



Daglig rengøring uden harpiks

0.05 l - 0.1 l/10 l



Mellemrengøring med harpiks

0.2 l-0.5 l/10 l



Grundrengøring med harpiks

0.5 l-1.0 l/10 l

METHODS
finder



ANVENDELSE

- meget ydedygtigt vedligeholdelses- og grundrengøringsmiddel til sportshaller, certificeret ifølge DIN 18032
- optimeret til at fjerne håndbold-klæbemidler af enhver art
- angriber ikke banemarkeringen
- til rengøring af vandafvisende gulvbelægninger
- egnet til afvaskelige, opløsningsmiddel- og alkalibestandige overflader og gulvbelægninger (PVC, natur- og kunststen, klinker, linoleum, kautsjuk osv.) i sportshaller

EGENSKABER

- svagt skummende
- let alkalisk
- let parfumeret
- opfylder kravene ifølge DIN 18032

NYTTIG VIDEN

- Wetrok Reshine Sport opløser både vandopløselige klæbemidler og naturlige træharpikser.
- I tilfælde af kraftig tilsmudsning øges doseringen op til højst 10% og/eller to-trins skuresugning. (Indvirkningstid 10 minutter. Vigtigt: Hold overfladen våd under indvirkningstiden)
- Alternativt kan stærke klæberester sprøjtes manuelt på forhånd med Reshine Sport 10% og derefter fjernes med et-trins skuresugning.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

- Må ikke anvendes på belægninger, der kan fjernes med vores dybderens
- Hold gulvet vådt i indvirkningstiden!
- Gulvvaskemaskinen inkl. doseringssystemet (ekstraudstyr) skal rengøres grundigt efter hver brug ifølge betjeningsvejledningen
- yderligere informationer findes på etiketten og produkt databladet

ANBEFALET ANVENDELSESMETODE

Skuresugning, et-trins

Hæld rengøringsopløsningen i ferskvandstanken. Fjern løst snavs, aftør/tørsug støvbindende. Skuresug gulvbelægningen grundigt med gulvvaskemaskinen og egnet pad/børste.

Skuresugning, to-trins

Hæld rengøringsopløsningen i ferskvandstanken. Fjern løst snavs, aftør/tørsug støvbindende. Skur gulvbelægningen grundigt med gulvvaskemaskinen og egnet pad/børste (uden at suge). Lad rengøringsopløsningen indvirke. Overhold indvirkningstiden! Må ikke tørre ind! Brug derefter gulvvaskemaskinen (sænk sugedyse). Skuresug gulvbelægning.

LAGRING

Opbevar i den originale beholder ved 15-25 °C og beskyttet mod direkte sollys. Hold beholderen lukket, når den ikke bruges.

Holdbarhed (uåbnet): 24 Måneder