



PRODUKT DATABLAD

Desinfektion - Servietter til overfladedesinfektion

Wetrok SintOx 15%

Desinfektion med brintoverilte for en mere miljøbevidst anvendelse - virksom imod bakterier, gærsvamp, skimmelsvamp samt indkapslet og uindkapslet virus





Wetrok SintOx 15%



pH-værdi (koncentrat): 0.7–1.7

Vigtige indholdsstoffer:
Brintoverilte 7,5 g/100 g

METHODS
finder



ANVENDELSE

- Desinfektionsmiddel til flader baseret på brintoverilte/sølvforbindelser
- Anvendelsesområder: Sundhedsvæsen, veterinærområdet, fødevarer- og foderstofområdet
- Egnet til drikkevandsdesinfektion, beskyttelsesmiddel i køle- og behandlingssystemer (kun CH)

EGENSKABER

- bakteriedræbende, gærdræbende
- svampedræbende (gær- og skimmelsvampe)
- virusdræbende (polio-, adeno-, norovirus)
- mod indkapslet og uindkapslet virus
- efterskylning ikke nødvendig

NYTTIG VIDEN

- virker efter 30 min. indvirkningstid fuldstændigt mod bakterier, virus, gær- og skimmelsvampe

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

- Messing kan blive misfarvet
- ved regelmæssigt brug kan selvglandsdispersioner blive angrebet
- ved lakbelægninger eller beklædningsmaterialer anbefales det først at forsøge på skjulte steder

ANBEFALET ANVENDELSESMETODE

Fladedesinfektion

Desinficer rengjort og tør flade med forfugtet eller let udpresset moppe med let tryk. Kom en tilstrækkelig mængde desinfektionsmiddel på. Fladen skal være fugtet fuldstændigt. Overhold indvirkningstiden. Brug handsker.

DOSERING OG INDVIRKNINGSTID

Virkning	Testmetode	Dosering (%)	Indvirkningstid
bakteriedræbende, gærdræbende	EN 13697, høj belastning	40	30 min
		66	15 min
svampedræbende	EN 1650, lav belastning	50	15 min
virusdræbende	EN 14476	66	30 min
Norovirus	EN 14476	66	15 min
	EN 16777	66	30 min
Adenovirus	EN 14476	66	15 min
	EN 16777	66	30 min

LAGRING

Opbevar i den originale beholder ved 15-25 °C og beskyttet mod direkte sollys. Hold beholderen lukket, når den ikke bruges. Beskyt mod frost.

Holdbarhed inden åbning se produktetiket.

Wetrok AG kan ikke overtage ansvar for skader, der er opstået gennem usagkyndig brug. Gulvbelægningsproducentens særlige rengørings- og plejeoplysninger skal følges.