



PRODUKT DATABLAD

Gulvrensning - Industri- og grundrensningsmidler

Wetrok Speedclean

Det hurtigste og mest effektive grundrensningsmiddel fra Wetrok er på markedet uden mærkning - andet fornavn: Troubleshooter som industrirensningsmiddel





Wetrok Speedclean



pH-værdi (koncentrat): 8–9

Vigtige indholdsstoffer:

Tensider, Opløsningsmiddel, Komplekسدanner, Duftstoffer, Konserveringsmiddel

Doseringsanbefaling:



Grundrengøring

3–5 l/10 l



Grundrengøring

5 l/10 l

Skorpefjernelse

5 l/10 l

METHODS
finder



ANVENDELSE

- Højtydende grundrengøringsmiddel til linoleum og PVC
- specielt udviklet til grundrengøring med gulvvaskemaskiner
- til at fjerne polymer- og voksbelægninger
- til grundrengøring med maskine af afvaskelige og opløsningsmiddelbestandige gulvbelægninger
- glimrende til at fjerne de mest hårdnakkede polymerbelægninger (skorpefjerner)

EGENSKABER

- mærkningsfrit
- forhindrer, at pads klæber sammen
- svagt skummende
- indeholder opløsningsmidler
- let alkalisk
- parfumeret

NYTTIG VIDEN

- Gummiskridmærker har ikke en chance mod Speedclean

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

- ikke egnet til belægninger, der er følsomme overfor opløsningsmidler, som f.eks. kautsjukbelægninger, epoxybelægninger, asfalt og malede overflader
- rengør kun PU-belægninger uden banemarkering
- ikke egnet til syrefølsomme gulvbelægninger

ANBEFALET ANVENDELSESMETODE

Grundrengøring

Fjern løst snavs ved støvbindende aftørring/tørsugning. Kom grundrengøringsmiddelopløsning på gulvbelægningen, lad det indvirke ca. 15 minutter, men ikke tørre ind! Vådskrub med gulvplejemaskine og egnet pad/børste. Sug løsneede overfladelag og opløst snavs op. Skyl derefter belægningen grundigt med rent vand (til ca. pH 7).

Grundrengøring

Fjern løst snavs, aftør/tørsug støvbindende. Fordel grundrengøringsmiddelopløsning på gulvbelægningen (mindst 0,3 l/m²), lad det indvirke 20 minutter, men ikke tørre ind! Skrub efterfølgende med gulvvaskemaskinen og en egnet pad, uden tilsætning af vand. Skru derefter vandtilførslen helt op, sænk sugedysen, vådskrub belægningen og sug løsneede overfladelag og opløst snavs op. Lad belægningen tørre godt.

LAGRING

Opbevar i den originale beholder ved 15–25 °C og beskyttet mod direkte sollys. Hold beholderen lukket, når den ikke bruges.

Holdbarhed (uåbnet): 24 Måneder

Wetrok AG kan ikke overtage ansvar for skader, der er opstået gennem usagkyndig brug. Gulvbelægningsproducentens særlige rengørings- og plejeoplysninger skal følges.