



# PRODUKT DATABLAD

Beskyttelsesbehandling - Coatinger

## Wetrok Stoner

Stenspecialisten blandt beskyttelsesbehandlingerne, specielt udviklet til let porøse natur- og kunststenbelægninger





# Wetrok Stoner



**pH-værdi (koncentrat):** 8–9

**Vigtige indholdsstoffer:**

Polymerer, Voks, alkaliopløselige harpikser,  
Opløsningsmiddel, Tensider,  
Konserveringsmiddel

**Doseringsanbefaling:**



**Rengøring med spray**

3 l–5 l/10 l



**Beskyttelsesbehandling**

ufortyndet

METHODS  
finder



## ANVENDELSE

- stenspecialisten blandt beskyttelsesbehandlerne
- specielt udviklet til let porøse natur- og kunststenbelægninger
- til behandling af hårde og elastiske gulvbelægninger (PVC, linoleum, natur- og kunststen osv.)

## EGENSKABER

- polymer- og voksbaseret
- højglans
- vanddamp kan stadig diffundere
- danner en vandfast beskyttelses-/plejefilm, som kan poleres

## VÆR OPMÆRKSOM PÅ

- rystes godt før brug
- ikke egnet til gulvbelægninger, der er følsomme overfor vand og fugtighed (f.eks. anhydrit), udendørsområder og vådområder
- porøse gulvbelægninger skal først behandles med Porosol
- påfør ved temperaturer på 15-25°C og 30-70% RF
- før hver brug skal det sikres, at belægningen er pH-neutral

## ANBEFALET ANVENDELSESMETODE

### Overfladebehandle (beskyttelsesbehandling)

Gulvbelægningen skal være fri for gamle belægninger, ren og tør (< 3% restfugtighed, CM-metode). Gulvbelægningen skal aftørres/tørsuges støvbindende. Påfør beskyttelsesproduktet i afsnit i 2-3 tynde lag. Lad gulvet tørre godt mellem påføringerne (min. 60 min.). Efter behov tørpoleres med en poleringspad efter fuldstændig udtørring (2-3 dage).

### Rengøring med spray (Cleanere)

Fjern løst snavs, aftør/tørsug støvbindende. Sprøjt lidt rengøringsmiddel på, og bearbejd straks i cirkulære bevægelser med gulvplejemaskinen og rød pad. Vend eller udskift pad'en i tide. Tørpoler efter behov.

## LAGRING

Opbevar i den originale beholder ved 15-25 °C og beskyttet mod direkte sollys. Hold beholderen lukket, når den ikke bruges. Beskyt mod frost.

*Holdbarhed (uåbnet): 24 Måneder*

Wetrok AG kan ikke overtage ansvar for skader, der er opstået gennem usagkyndig brug. Gulvbelægningsproducentens særlige rengørings- og plejeoplysninger skal følges.