



PRODUKT DATABLAD

Beskyttelsesbehandling - Coatinger

Wetrok Superwax

Træspecialisten blandt beskyttelsesbehandlingerne





Wetrok Superwax



pH-værdi (koncentrat): 7.5–8.5

Vigtige indholdsstoffer:

Polymerer, Voks, alkaliopløselige harpikser,
Opløsningsmiddel, Tensider, Duftstoffer,
Konserveringsmiddel

Doseringsanbefaling:



Beskyttelsesbehandling

ufortyndet



Rengøring med spray

3 l/10 l

METHODS
finder



ANVENDELSE

- træspecialisten blandt beskyttelsesbehandlerne
- til behandling af træ- og træliggende gulvbelægninger (parket, kork, urphen, xylolit osv.)

EGENSKABER

- polymer- og voksbaseret
- mat til silkemat
- vanddamp kan stadig diffundere
- danner en vandfast beskyttelses-/plejefilm, som kan poleres
- let parfumeret

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

- rystes godt før brug
- ikke egnet til udendørsområder, vådområder
- påfør ved temperaturer på 15-25°C og 30-70% RF
- før hver brug skal det sikres, at belægningen er pH-neutral

ANBEFALET ANVENDELSESMETODE

Overfladebehandle (beskyttelsesbehandling)

Gulvbelægningen skal være fri for gamle belægninger, ren og tør (< 3% restfugtighed, CM-metode). Gulvbelægningen skal aftørres/tørsuges støvbindende. Påfør beskyttelsesproduktet i afsnit i 2-3 tynde lag. Lad gulvet tørre godt mellem påføringerne (min. 60 min.). Efter behov tørpoleres med en poleringspad efter fuldstændig udtørring (2-3 dage).

Rengøring med spray (Cleanere)

Fjern løst snavs, aftør/tørsug støvbindende. Sprøjt lidt rengøringsmiddel på, og bearbejd straks i cirkulære bevægelser med gulvplejemaskinen og rød pad. Vend eller udskift pad'en i tide. Tørpoler efter behov.

LAGRING

Opbevar i den originale beholder ved 15-25 °C og beskyttet mod direkte sollys. Hold beholderen lukket, når den ikke bruges. Beskyt mod frost.

Holdbarhed (uåbnet): 24 Måneder

Wetrok AG kan ikke overtage ansvar for skader, der er opstået gennem usagkyndig brug. Gulvbelægningsproducentens særlige rengørings- og plejeoplysninger skal følges.