



# PRODUKT DATENBLATT

Bodenreinigung - Industrie- und Grundreiniger

## Wetrok Antiwax

Der altbewährte und milde Industriereiniger aus der Antiwax Familie





# Wetrok Antiwax



**pH-Wert (Konzentrat):** 9.5–10.5

**Wichtige Inhaltsstoffe:**

Tenside, Lösungsmittel, Seife

**Dosierempfehlung:**



**Unterhaltsreinigung**

0.05 l–0.1 l/10 l



**Zwischenreinigung**

0.2 l–0.5 l/10 l



**Grundreinigung**

2 l/10 l

**Wachsentfernung**

1–3 l/10 l

METHODEN  
Finder



**EINSATZ**

- leistungsstarker Grund- und Industriereiniger
- zur Entfernung von Öl, Fett- und allgemeinen Industrieverschmutzungen
- geeignet zur Entfernung von Pflegefilmen (Wachsbeschichtungen)
- zur Reinigung von abwaschbaren und alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Asphalt, etc.)

**EIGENSCHAFTEN**

- schwach schäumend
- leicht alkalisch
- unparfümiert
- lösungsmittelhaltig

**GUT ZU WISSEN**

- Die richtige Wahl bei allen gängigen Reinigungsaufgaben, welche einen Industriereiniger auf den Plan rufen.

**ZU BEACHTEN**

- Dosierung maximal 5% für Linoleum, bei einer Dosierung über 10% mit Wasser nachspülen

**EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE**

**Grundreinigen**

Lose Verschmutzung entfernen durch staubbindendes Wischen/trocken saugen. Grundreinigerlösung auf dem Bodenbelag ausbringen, ca. 15 Minuten einwirken, aber nicht eintrocknen lassen! Mit Einscheibenmaschine und geeignetem Pad/Bürste nass scheuern. Gelöste Beschichtung und Schmutzflotte absaugen. Danach den Belag mit klarem Wasser gründlich spülen (bis ca. pH 7).

**Nass wischen, zweistufig**

Lose Verschmutzung entfernen (z.B. staubbindend wischen/trocken saugen). Mopp mit Reinigungslösung tränken, leicht auspressen, Bodenbelag nass wischen. Reinigungslösung einwirken, aber nicht eintrocknen lassen! Schmutzflotte mit ausgespültem, sehr gut ausgepresstem Mopp aufnehmen.

**Scheuersaugen, einstufig**

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trocken saugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad/Bürste gründlich scheuersaugen.

**LAGERUNG**

Im Originalbehälter bei 15-25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

*Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate*

Für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.