PRODUKT
DATENBLATT

**Bodenreinigung - Industrie- und Grundreiniger**

# Minatol Ergo 22

Einen Gang höher schalten - für herausfordernde Industriereinigungsaufgaben

# Minatol Ergo 22

**pH-Wert (Konzentrat)**: 10–11

**Wichtige Inhaltsstoffe:**
Tenside, Lösungsmittel, Seife, Duftstoffe

**Dosierempfehlung:**

**Unterhaltsreinigung**
0.05 l–0.1 l/10 l

**Zwischenreinigung**
0.2 l–1 l/10 l

**Grundreinigung**
0.5 l–2 l/10 l

METHODEN
Finder

## EINSATZ

- leistungsstarker Grundreiniger
  zur Entfernung von öligen und fettigen Verschmutzungen
- zur Reinigung von abwaschbaren alkali- und lösungs-mittelbeständigen Bodenbelägen und Oberflächen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, etc.)
- zur Entfernung von Öl und Russ von Motoren

## EIGENSCHAFTEN

- schwach schäumend
- leicht alkalisch
- lösungsmittelhaltig
- parfümiert

## ZU BEACHTEN

- nicht geeignet für die Unterhaltsreinigung von selbstglanzbeschichteten Bodenbelägen

## EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE

### Nass wischen, zweistufig

Lose Verschmutzung entfernen (z.B. staubbindend wischen/trocken saugen). Mopp mit Reinigungslösung tränken, leicht auspressen, Bodenbelag nass wischen. Reinigungslösung einwirken, aber nicht eintrocknen lassen! Schmutzflotte mit ausgespültem, sehr gut ausgepresstem Mopp aufnehmen.

### Scheuersaugen, einstufig

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trocken saugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad/Bürste gründlich scheuersaugen.

### Scheuersaugen, zweistufig

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trocken saugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad/Bürste gründlich scheuern (ohne Absaugen). Reinigungslösung einwirken lassen. Einwirkzeiten beachten! Nicht eintrocknen lassen! Anschliessend mit Scheuersaugmaschine (Saugdüse senken). Bodenbelag scheuersaugen.

## LAGERUNG

Im Originalbehälter bei 15-25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

*Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate*

Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.