PRODUKT
DATENBLATT

Bodenreinigung - Industrie- und Grundreiniger

Minatol Ergo 4

Der Industriereiniger für alle gängigen Reinigungsaufgaben

Minatol Ergo 4

pH-Wert (Konzentrat): 13–14

Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Lösungsmittel, Komplexbildner, Seife, Duftstoffe

Dosierempfehlung:

Grundreinigung
0.5 l–0.8 l/10 l

METHODEN
Finder

EINSATZ

- leistungsstarker Grund- und Industriereiniger
- zur Entfernung von starken öligen und fettigen Verschmutzungen
- zur Reinigung von wasser- und alkalibeständigen Bodenbelägen und Oberflächen (Natur- und Kunststein, Klinker, Zement, Kunststoff, etc.)

EIGENSCHAFTEN

- schwach schäumend
- stark alkalisch
- lösungsmittelhaltig
- leicht parfümiert

ZU BEACHTEN

- nicht geeignet für alkaliempfindliche Bodenbeläge und Oberflächen (Linoleum, Kautschuk, Kork, Korklinoleum, Aluminium, Emaille, etc.)

EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE

Nass wischen, zweistufig

Lose Verschmutzung entfernen (z.B. staubbindend wischen/trocken saugen). Mopp mit Reinigungslösung tränken, leicht auspressen, Bodenbelag nass wischen. Reinigungslösung einwirken, aber nicht eintrocknen lassen! Schmutzflotte mit ausgespültem, sehr gut ausgepresstem Mopp aufnehmen.

Scheuersaugen, einstufig

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trocken saugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad/Bürste gründlich scheuersaugen.

Scheuersaugen, zweistufig

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trocken saugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad/Bürste gründlich scheuern (ohne Absaugen). Reinigungslösung einwirken lassen. Einwirkzeiten beachten! Nicht eintrocknen lassen! Anschliessend mit Scheuersaugmaschine (Saugdüse senken). Bodenbelag scheuersaugen.

LAGERUNG

Im Originalbehälter bei 15-25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate

Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.