PRODUKT DATENBLATT

Bodenreinigung - Industrie- und Grundreiniger

Minatol Ergo 8

Der grosse Bruder von Ergo 4 - ermöglicht die Lösung komplexer Industriereinigungsaufgaben

Minatol Ergo 8

pH-Wert (Konzentrat): 13–14

Wichtige Inhaltsstoffe:
Tenside, Lösungsmittel, Seife, Duftstoffe

Dosierempfehlung:

Unterhaltsreinigung
0.05 l–0.2 l/10 l

Grundreinigung
0.2 l–1 l/10 l

METHODEN Finder

EINSATZ

- sehr leistungsstarker Grund- und Industriereiniger
- zur Entfernung von Wachsen, Öl, Fett- und allgemeinen Industrieverschmutzungen
- zur Reinigung von abwaschbaren und alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Asphalt, etc.)

EIGENSCHAFTEN

- schwach schäumend
- stark alkalisch
- lösungsmittelhaltig
- leicht parfümiert

GUT ZU WISSEN

- zur Entfernung von Öl und Russ, Felgen, Chassis und Motoren geeignet

ZU BEACHTEN

- nicht geeignet für die Unterhaltsreinigung von selbst- glanzbeschichteten Bodenbelägen
- nicht geeignet für Linoleum, Kautschuk, etc.

EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE

Nass wischen, einstufig

Lose Verschmutzung entfernen (z.B. staubbindend wischen/trocken saugen). Mopp mit Reinigungslösung tränken, gut auspressen oder vorbenetzen Mopp verwenden. Bodenbelag nass wischen.

Scheuersaugen, einstufig

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trocken saugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad/Bürste gründlich scheuersaugen.

Scheuersaugen, zweistufig

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trocken saugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad/Bürste gründlich scheuern (ohne Absaugen). Reinigungslösung einwirken lassen. Einwirkzeiten beachten! Nicht eintrocknen lassen! Anschliessend mit Scheuersaugmaschine (Saugdüse senken). Bodenbelag scheuersaugen.

LAGERUNG

Im Originalbehälter bei 15-25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate

Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.