



PRODUKT DATENBLATT

Teppichreinigung - Teppichreiniger

Wetrok Fomstop

Der Entschäumer für Sprühextraktions-, Scheuersaugmaschinen
und Nasssaugern





Wetrok Fomstop



pH-Wert (Konzentrat): 5–6

Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Silikone, Fettsäure, Konservierungsmittel

Dosierempfehlung:

Normaler Schaum

1 l/10 l

Starker Schaum

2 l/10 l

METHODEN
Finder



EINSATZ

- Entschäumer, verhindert die Schaumentwicklung in Sprühextraktions-, Scheuersaugmaschinen und Nasssaugern

EIGENSCHAFTEN

- auf Silikonbasis
- unparfümiert
- frei von Lösungsmittel

ZU BEACHTEN

- Bedienungsanleitung der zu verwendenden Geräte beachten
- bei Sprühextraktionsgeräten: Mischung in Schmutzwassertank einfüllen
- bei Scheuersaugmaschinen und Nasssaugern: Mischung direkt in den Schmutzwassertank

EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE

Einsatz bei Sprühextraktionsgeräten

Produkt in Entschäumervorrichtung füllen oder Wasser in den Schmutzwassertank vorlegen und Produkt entsprechend Dosierung zugeben. Mischung über Injektordüse dem Schmutzwasser beimischen und notwendige Durchflussmenge am Injektor regulieren.

LAGERUNG

Im Originalbehälter bei 15-25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate

Für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.