



# PRODUKT DATENBLATT

Teppichreinigung - Teppichreiniger

## Wetrok Karpex

Der extra leistungsstarke Grund- und Zwischenreiniger für  
Synthetikeppiche





# Wetrok Karpex



**pH-Wert (Konzentrat):** 9.5–10.5

**Wichtige Inhaltsstoffe:**

Tenside, Lösungsmittel, Komplexbildner, Polymere, Duftstoffe

**Dosierempfehlung:**



**Sprühextraktion (zweistufig)**

0.3 l–1 l/10 l



**Sprühextraktion (einstufig)**

0.1 l–0.3 l/10 l



**Teppichpadmethode**

0.1 l–0.3 l/10 l

METHODEN  
Finder



**EINSATZ**

- für die leistungsstarke Grund-/Zwischenreinigung von Synthetikteppichen
- für die Sprühextraktion
- geeignet für die Teppichpadmethode

**EIGENSCHAFTEN**

- nicht schäumend
- leicht alkalisch
- leicht parfümiert
- ohne optische Auffeller

**ZU BEACHTEN**

- nicht geeignet für Teppiche mit Schurwolle/Mischfaser oder anderen alkaliempfindlichen Materialien - im Zweifelsfall Retex verwenden!
- nur für Teppiche mit synthetischem (wasserunempfindlichem) Grundgewebe und wasserfesten Verklebungen

**EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE**

**Sprühextrahieren**

Den textilen Bodenbelag trocken- oder bürstsaugen. Flecken mit geeignetem Reiniger vorbehandeln.

Einstufig: Reinigungslösung in den Wassertank geben und Bodenbelag in einem Arbeitsgang sprühextrahieren.

Zweistufig: Boden mit Reinigungslösung einsprühen und ca. 10 Minuten einwirken, aber nicht eintrocknen lassen! Bodenbelag mit klarem Wasser sprühextrahieren bis die Schmutzflotte farblos ist.

Teppichflor mit Florbürste aufbürsten und Belag vollständig trocknen lassen (Mindestens 24h).

**Teppichpadmethode**

Textilen Bodenbelag trocken- oder bürstsaugen. Flecken mit geeignetem Reiniger entfernen. Textilen Bodenbelag und Teppichpad mit Reinigungslösung einsprühen und mittels kreisender Bewegungen der Einscheibenmaschine reinigen. Abschnittweise Arbeiten. Verschmutzte Pads rechtzeitig wenden oder ersetzen. Anschliessend Teppichflor mit einer Florbürste aufbürsten und Belag vollständig trocknen lassen.

**LAGERUNG**

Im Originalbehälter bei 15-25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

*Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate*

Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.