



PRODUKT DATENBLATT

Schutzbehandlung - Holzöl

Wetrok Leinol BW

Das EMICODE EC1+ zertifizierte Holzöl zur Basispflege von geschliffenen Holzböden





Wetrok Leinol BW



pH-Wert (Konzentrat): 6–7

Wichtige Inhaltsstoffe:

Leinöl, Polymere, Wachse, Tenside

Dosierempfehlung:



Basispflege
unverdünnt

METHODEN
Finder



EINSATZ

- für die Basispflege / Erstbehandlung von saugfähigen und geschliffenen Holzböden, bietet optimalen und langanhaltenden Schutz vor Wasser und Schmutz.
- gut für Mensch und Umwelt - ausgezeichnet mit dem EMICODE EC1 Plus (sehr emissionsarm).
- einfacher in der Verarbeitung als klassische Vollholzöle.

EIGENSCHAFTEN

- wässrige Leinölemulsion
- matt- bis seidenmatt
- EMICODE EC1 Plus -sehr emissionsarm

GUT ZU WISSEN

- zur Nachpflege und Wischpflege Leinol NW verwenden.

ZU BEACHTEN

- vor Gebrauch gut schütteln
- es besteht die Gefahr, dass sich Textilien, die mit dem Produkt in Kontakt gekommen sind, beim Trocknen selbst entzünden

EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE

Ölen (Schutzbehandlung)

Boden muss trocken, sauber und saugfähig sein. Bodenbelag staubbindend wischen/trockensaugen. Wenig Öl auftragen und einziehen lassen. Überschüssiges Öl verteilen und einarbeiten. Trocknungszeit (3 Tage bis 1 Woche). Anschliessend mit Einscheibenmaschine und blauem Pad die Oberfläche egalisieren.

LAGERUNG

Im Originalbehälter bei 15-25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate

Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.