



# PRODUKT DATENBLATT

Schutzbehandlung - Holzöl

## Wetrok Leinol NW

Das EMICODE EC1+ zertifizierte Holzöl zur Nachpflege von geölten Holzböden





# Wetrok Leinol NW



**pH-Wert (Konzentrat):** 6–7

**Wichtige Inhaltsstoffe:**

Leinöl, Polymere, Wachse, Tenside

**Dosierempfehlung:**



**Nachpflege**

unverdünnt



**Wischpflege**

1l in 10l

METHODEN  
Finder



## EINSATZ

- zur Nachpflege von allen saugfähigen und geölten Holzböden, bietet optimalen und langanhaltenden Schutz vor Wasser und Schmutz.
- gut für Mensch und Umwelt - ausgezeichnet mit dem EMICODE EC1 Plus (sehr emissionsarm).
- sowohl als Nachpflege als auch als Wischpflege anwendbar.

## EIGENSCHAFTEN

- wässrige Leinölemulsion
- matt- bis seidenmatt
- EMICODE EC1 Plus - sehr emissionsarm

## ZU BEACHTEN

- vor Gebrauch gut schütteln
- es besteht die Gefahr, dass sich Textilien etc., die mit dem Produkt in Kontakt gekommen sind, beim Trocknen selbst entzünden
- Unbehandelte Holzböden zuerst mit Leinol BW einpflegen

## EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE

### Nass wischen, einstufig

Lose Verschmutzung entfernen (z.B. staubbindend wischen/trocken saugen). Mopp mit Reinigungslösung tränken, gut auspressen oder vorbenetzten Mopp verwenden. Bodenbelag nass wischen.

### Ölen (Schutzbehandlung)

Boden muss trocken, sauber und saugfähig sein. Bodenbelag staubbindend wischen/trockensaugen. Wenig Öl auftragen und einziehen lassen. Überschüssiges Öl verteilen und einarbeiten. Trocknungszeit (3 Tage bis 1 Woche). Anschliessend mit Einscheibenmaschine und blauem Pad die Oberfläche egalisieren.

## LAGERUNG

Im Originalbehälter bei 15-25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

*Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate*

Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.