PRODUKT
DATENBLATT

**Bodenreinigung - Industrie- und Grundreiniger**

# Wetrok Remat

Der Grundreiniger für alle alkalibeständigen Bodenbeläge

# Wetrok Remat

**pH-Wert (Konzentrat)**: 12.5–13.5

**Wichtige Inhaltsstoffe:**
Tenside, Lösungsmittel, Seife, Duftstoffe

**Dosierempfehlung:**

**Zwischenreinigung**
0.1 l–0.5 l/10 l

**Grundreinigung**
1–2 l/10 l

**Krustenentfernung**
2 l/10 l

METHODEN
Finder

## EINSATZ

- leistungsstarker Grundreiniger
- zur Entfernung von Polymer- und Wachsbeschichtungen
- zur maschinellen Reinigung von abwaschbaren und alkalibeständigen Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, etc.)

## EIGENSCHAFTEN

- schwach schäumend
- lösungsmittelhaltig
- stark alkalisch
- leicht parfümiert

## ZU BEACHTEN

- nicht geeignet für Linoleum, Kautschuk, Holzbeläge, Asphalt, gestrichene Flächen

## EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE

### Grundreinigen

Lose Verschmutzung entfernen durch staubbindendes Wischen/trocken saugen. Grundreinigerlösung auf dem Bodenbelag ausbringen, ca. 15 Minuten einwirken, aber nicht eintrocknen lassen! Mit Einscheibenmaschine und geeignetem Pad/Bürste nass scheuern. Gelöste Beschichtung und Schmutzflotte absaugen. Danach den Belag mit klarem Wasser gründlich spülen (bis ca. pH 7).

### Scheuersaugen, einstufig

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trocken saugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad/Bürste gründlich scheuersaugen.

## LAGERUNG

Im Originalbehälter bei 15-25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

*Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate*

Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.