



PRODUKT DATENBLATT

Bodenreinigung - Unterhaltsreiniger

Wetrok Reshine Sport

Sehr leistungsstarker, DIN 18032 zertifizierter Unterhalts- und Grundreiniger für Sporthallen - optimiert für die Entfernung von Handball-Haftmitteln





Wetrok Reshine Sport



pH-Wert (Konzentrat): 10.5-11.5

Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Seife, Lösungsmittel, Duftstoffe

Dosierempfehlung:



Unterhaltsreinigung ohne Harz

0.05 l–0.1 l/10 l



Zwischenreinigung mit Harz

0.2 l–0.5 l/10 l



Grundreinigung mit Harz

0.5 l–1.0 l/10 l

**METHODEN
Finder**



EINSATZ

- sehr leistungsstarker, DIN 18032 zertifizierter Unterhalts- und Grundreiniger für Sporthallen
- optimiert für die Entfernung von Handball-Haftmitteln jeglicher Art
- greift die Spielfeldmarkierung nicht an
- zur Reinigung von wasserbeständigen Bodenbelägen
- geeignet für abwaschbare, lösungsmittel- und alkalibeständige Oberflächen und Bodenbeläge (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Linoleum, Kautschuk, etc.) im Sporthallenbereich

EIGENSCHAFTEN

- schwach schäumend
- leicht alkalisch
- leicht parfümiert
- erfüllt die Anforderung nach DIN 18032

GUT ZU WISSEN

- Wetrok Reshine Sport löst sowohl wasserlösliche Haftmittel als auch natürliche Baumharze
- bei starker Verschmutzung Dosierung bis max. 10% erhöhen und/oder 2-stufig Scheuersaugen. (Einwirkzeit 10 Minuten. Wichtig: Fläche während Einwirkzeit nass halten)
- alternativ können starke Haftmittlrückstände auch vorgängig mit Reshine Sport 10% manuell eingesprüht und danach mit einstufigem Scheuersaugen entfernt werden
- nach der Verwendung von Reinigungszusätzen müssen die Kanäle der SSM reichlich mit Frischwasser gespült werden

ZU BEACHTEN

- nicht auf mit unseren Grundreinigern entfernbaren Beschichtungen anwenden
- Boden während Einwirkzeit nass halten!
- die Scheuersaugmaschine inkl. optional vorhandenem Dosiersystem ist nach jedem Gebrauch gemäss Bedienungsanleitung gründlich zu reinigen

EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE

Scheuersaugen, einstufig

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trocken saugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad/Bürste gründlich scheuersaugen.

Scheuersaugen, zweistufig

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trocken saugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad/Bürste gründlich scheuern (ohne Absaugen). Reinigungslösung einwirken lassen. Einwirkzeiten beachten! Nicht eintrocknen lassen! Anschliessend mit Scheuersaugmaschine (Saugdüse senken). Bodenbelag scheuersaugen.

LAGERUNG

Im Originalbehälter bei 15-25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate