



PRODUKT DATENBLATT

Sanitärreinigung - Unterhaltsreiniger


Wetrok Ecosan

Der ökologisch zertifizierte Unterhaltsreiniger für den Sanitärbereich - schonend und kraftvoll dank Milchsäure, ideal einsetzbar bis mittlere Wasserhärte





Wetrok Ecosan



pH-Wert (Konzentrat): 1.5–2.5

Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Säure, Duftstoffe, Farbstoff

Dosierungsempfehlung:



Unterhaltsreinigung

0.05 l–0.1 l/10 l



**manuell schäumen
(Schaumdispenser)**

2 l/10 l

METHODEN
Finder



EINSATZ

- ökologisch zertifizierter Unterhaltsreiniger für abwaschbare und säurebeständige Oberflächen und Einrichtungen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.)
- zur Entfernung von Kalkablagerungen

EIGENSCHAFTEN

- stark schäumend
- stark sauer
- angenehm parfümiert
- biologisch leicht abbaubar

GUT ZU WISSEN

- Oberfläche der Sanitärarmaturen darf beim Reinigen nicht warm sein
- idealer Einsatzbereich bei tiefer bis mittlerer Wasserhärte

ZU BEACHTEN

- nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium etc.)

EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE

Feucht abwischen (manuell, Eimer)

Das Tuch mit Reinigungslösung benetzen, gut auswringen. Die Oberfläche gründlich feucht abwischen. Gereinigte Oberflächen mit klarem, kaltem Wasser nachspülen und evtl. nachtrocknen.

Feucht abwischen (manuelles Schäumen)

Reinigungsschaum als "X" auf ein gefaltetes Tuch geben, Oberfläche feucht abwischen. (Falttechnik anwenden). Gereinigte Oberfläche mit klarem, kaltem Wasser nachspülen, evtl. nachtrocknen.

LAGERUNG

Im Originalbehälter bei 15–25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate

Für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.