FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Limpieza de suelos - Limpieza y cuidado

Wetrok 2care

El producto de limpieza y cuidado con función doble: limpieza de mantenimiento y renovación de la película protectora

Wetrok 2care

Valor pH (concentrado): 8.4–9.4

Componentes importantes:
Polímeros, Ceras, Tensioactivos, Fragancias, Conservantes

Dosificación recomendada:

Limpieza de mantenimiento
0,1 l-0,2 l/10 l

Limpieza intermedia
0,3 l-0,5 l/10 l

Limpieza por pulverización
0,1 l-0,2 l/10 l

Tratamiento inicial, película protectora
Sin diluir

METHODS finder

APLICACIÓN

- Limpieza y renovación simultánea de la película protectora
- Para la limpieza de mantenimiento y el cuidado de revestimientos de suelo lavables (PVC, piedra natural y artificial, ladrillo recocido, linóleo, caucho, etc.)
- Apto para la limpieza por pulverización
- Sin diluir, se puede aplicar como película protectora autobrillante

PROPIEDADES

- Ligeramente alcalino
- Ligeramente perfumado
- Poco espumoso

IMPORTANTE

- En caso de aplicación sin diluir, se forma un recubrimiento autobrillante basado en cera y polímeros (tratamiento inicial/película protectora)

MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

Limpieza con fregadora, una etapa

Verter la solución de limpieza en el depósito de agua limpia. Eliminar la suciedad suelta, fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo. Fregar a fondo el revestimiento de suelo con la fregadora y el disco/cepillo adecuado.

Limpieza en mojado, una etapa

Eliminar la suciedad suelta (p. ej., fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo). Empapar la mopa con la solución de limpieza, escurrir bien o utilizar una mopa humedecida previamente. Fregar el revestimiento de suelo en mojado.

Limpieza por pulverización (limpiadora)

Eliminar la suciedad suelta, fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo. Pulverizar una pequeña cantidad del limpiador y limpiar inmediatamente, describiendo círculos con la máquina monodisco y el disco rojo. Girar o reemplazar el disco cuando sea oportuno. Pulir en seco en caso necesario.

ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.