



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Limpieza de suelos - Detergentes industriales y básicos

Wetrok Antiwax

El probado detergente industrial suave de la familia Antiwax





Wetrok Antiwax



Valor pH (concentrado): 9.5–10.5

Componentes importantes:

Tensioactivos, Solvente, Jabón

Dosificación recomendada:



Limpieza de mantenimiento

0,05 l-0,1 l/10 l



Limpieza intermedia

0,2 l-0,5 l/10 l



Limpieza básica

2 l/10 l

Eliminación de cera

1 l-3 l/10 l

METHODS
finder



APLICACIÓN

- Eficaz detergente básico e industrial
- Para eliminar aceite, grasa y suciedad industrial general
- Adecuado para eliminar películas protectoras (capas de cera)
- Para limpiar superficies y revestimientos de suelo lavables y resistentes a los álcalis (PVC, piedra natural y artificial, ladrillo recocido, asfalto, etc.)

PROPIEDADES

- Poco espumoso
- Ligeramente alcalino
- No perfumado
- Contiene disolventes

IMPORTANTE

- La elección adecuada para todas las tareas de limpieza usuales que requieren un detergente industrial.

ATENCIÓN

- Dosificación máxima del 5 % para linóleo; en caso de una dosificación superior al 10 %, enjuagar con agua limpia

MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

Limpieza básica

Eliminar la suciedad suelta, fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo. Aplicar la solución del detergente básico sobre el revestimiento de suelo y dejar actuar durante unos 15 minutos. ¡No dejar que se seque! Fregar en mojado con la máquina monodisco y un disco/cepillo apropiado. Aspirar el revestimiento disuelto y el agua sucia. A continuación, aclarar el revestimiento con abundante agua limpia (hasta un pH 7 aprox.).

Limpieza con fregadora, una etapa

Verter la solución de limpieza en el depósito de agua limpia. Eliminar la suciedad suelta, fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo. Fregar a fondo el revestimiento de suelo con la fregadora y el disco/cepillo adecuado.

Limpieza en mojado, dos etapas

Eliminar la suciedad suelta (p. ej., fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo). Empapar la mopa con solución de limpieza, escurrir ligeramente y fregar el revestimiento de suelo en mojado. ¡Dejar actuar la solución de limpieza, pero sin dejar que se seque! Recoger el agua sucia con la mopa enjuagada y muy bien escurrida.

ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.