FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Limpieza sanitaria - Detergentes básicos

Wetrok Calexan

Potente detergente sanitario básico para eliminar depósitos de cal y residuos de cemento; para durezas de agua medias

Wetrok Calexan

Valor pH (concentrado): 0.5–1.5

Componentes importantes:
Tensioactivos, Ácidos, Fragancias, Colorante

Dosificación recomendada:

Limpieza de mantenimiento
0,1 l-0,5 l/10 l

Limpieza básica
1 l-3 l/10 l

Limpieza manual con espuma (botella espumadora)
2 l/10 l

Eliminación de residuos de cemento
Sin diluir

METHODS finder

APLICACIÓN

- Para eliminar depósitos de cal y residuos de cemento
- Para eliminar las incrustaciones de cal y limpiar superficies y equipamientos lavables y resistentes a los ácidos (porcelana sanitaria, grifería, azulejos de cerámica, baños, duchas, lavabos e inodoros, etc.)

PROPIEDADES

- Muy espumoso
- Muy ácido
- Ligeramente perfumado

IMPORTANTE

- Puede emplearse también como limpiador de mantenimiento
- Para la limpieza, la superficie de la grifería sanitaria no debe estar caliente
- Se puede utilizar en la limpieza de obras para la eliminación rápida de residuos de cemento

ATENCIÓN

- No adecuado para superficies sensibles a los ácidos (piedra caliza, mármol, ladrillo recocido, aluminio, etc.)
- Antes de la aplicación, mojar con agua los materiales de las juntas no resistentes a los ácidos

MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

Limpieza en húmedo (espumado manual)

Aplicar la espuma limpiadora en forma de «X» sobre un paño doblado y limpiar la superficie (utilizar técnica de doblado). Aclarar la superficie limpiada con agua limpia y fría y, en caso necesario, secar.

Limpieza en mojado (manual)

Limpiar la superficie sucia con solución de limpieza. Fregar en mojado con un estropajo/cepillo apropiado. Recoger el agua sucia con un paño. Aclarar la superficie limpiada con agua limpia y fría y, en caso necesario, secar.

ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.