



# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Limpeza sanitaria - Limpiadores de mantenimiento

## Wetrok Ecosan

El limpiador de mantenimiento con certificado ecológico para el ámbito sanitario. Suave y potente gracias al uso de ácido láctico; ideal hasta una dureza de agua media





## Wetrok Ecosan



Valor pH (concentrado): 1.5–2.5

### Componentes importantes:

Tensioactivos, Ácido, Fragancias, Colorante

### Dosificación recomendada:



#### Limpieza de mantenimiento

0,05 l-0,1 l/10 l



#### Limpieza manual con espuma (botella espumadora)

2 l/10 l

### APLICACIÓN

- Limpiador de mantenimiento con certificado ecológico para superficies y equipamientos lavables y resistentes a los ácidos (porcelana sanitaria, griferías, azulejos de cerámica, baños, duchas, lavabos e inodoros, etc.)
- Para eliminar depósitos de cal

### PROPIEDADES

- Muy espumoso
- Muy ácido
- Perfume agradable
- Fácilmente biodegradable

### IMPORTANTE

- Para la limpieza, la superficie de la grifería sanitaria no debe estar caliente
- Ideal para la aplicación con una dureza de agua baja a media

### ATENCIÓN

- No adecuado para superficies sensibles a los ácidos (piedra caliza, mármol, ladrillo recocido, aluminio, etc.)

### MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

#### Limpieza en húmedo (espumado manual)

Aplicar la espuma limpiadora en forma de «X» sobre un paño doblado y limpiar la superficie (utilizar técnica de doblado). Aclarar la superficie limpiada con agua limpia y fría y, en caso necesario, secar.

#### Limpieza en húmedo (manual, cubo)

Humedecer el paño con la solución de limpieza y escurrirlo bien. Limpiar a fondo la superficie. Aclarar las superficies limpiadas con agua limpia y fría y, en caso necesario, secar.

### ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

*Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses*

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.

METHODS  
finder

