



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Limpieza de suelos - Detergentes industriales y básicos

Minatol Ergo 22

Subir una marcha para afrontar tareas de limpieza industrial exigentes





Minatol Ergo 22



Valor pH (concentrado): 10–11

Componentes importantes:

Tensioactivos, Solvente, Jabón, Fragancias

Dosificación recomendada:



Limpieza de mantenimiento

0,05 l-0,1 l/10 l



Limpieza intermedia

0,2 l-1 l/10 l



Limpieza básica

0,5 l-2 l/10 l

METHODS
finder



APLICACIÓN

- Detergente básico potente para eliminar suciedad aceitosa y grasienta
- Para la limpieza de revestimientos de suelo y superficies lavables y resistentes a los álcalis y los disolventes (PVC, piedra natural y artificial, ladrillo recocido, etc.)
- Para eliminar aceite y hollín de motores

PROPIEDADES

- Poco espumoso
- Ligeramente alcalino
- Contiene disolventes
- Perfumado

ATENCIÓN

- No apropiado para la limpieza de mantenimiento de revestimientos de suelo con recubrimiento autobrillante

MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

Limpieza con fregadora, dos etapas

Verter la solución de limpieza en el depósito de agua limpia. Eliminar la suciedad suelta, fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo. Fregar a fondo el revestimiento de suelo con la fregadora y el disco/cepillo adecuado (sin aspiración). Dejar actuar la solución de limpieza. Tener en cuenta los tiempos de actuación. ¡No dejar que se seque! A continuación, fregar y aspirar el revestimiento de suelo con la fregadora (bajar la boquilla de aspiración).

Limpieza con fregadora, una etapa

Verter la solución de limpieza en el depósito de agua limpia. Eliminar la suciedad suelta, fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo. Fregar a fondo el revestimiento de suelo con la fregadora y el disco/cepillo adecuado.

Limpieza en mojado, dos etapas

Eliminar la suciedad suelta (p. ej., fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo). Empapar la mopa con solución de limpieza, escurrir ligeramente y fregar el revestimiento de suelo en mojado. ¡Dejar actuar la solución de limpieza, pero sin dejar que se seque! Recoger el agua sucia con la mopa enjuagada y muy bien escurrida.

ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.