



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Limpeza de suelos - Limpiadores de mantenimiento

Minatol Ergo Quick

Limpiador de mantenimiento de acción rápida para revestimientos de suelo resistentes al agua





Minatol Ergo Quick



Valor pH (concentrado): 9.5–10.5

Componentes importantes:

Tensioactivos, Jabón, Conservantes, Fragancias, Colorante

Dosificación recomendada:

 **Limpieza de mantenimiento**
0,05 l-0,2 l/10 l

 **Limpieza intermedia**
0,2 l-0,5 l/10 l

 **Limpieza por pulverización**
0,5 l/10 l

METHODS
finder



APLICACIÓN

- Limpiador de mantenimiento de acción extraordinariamente rápida
- Para la limpieza de mantenimiento de todos los revestimientos de suelo resistentes al agua (PVC, piedra natural y artificial, ladrillo recocido, asfalto, linóleo, caucho, etc.)
- Permite el trabajo rápido con la fregadora

PROPIEDADES

- Poco espumoso
- Ligeramente alcalino
- Sin disolventes
- Perfumado
- Cumple los requisitos según DIN 18032

MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

Limpieza con fregadora, una etapa

Verter la solución de limpieza en el depósito de agua limpia. Eliminar la suciedad suelta, fregar/aspisar en seco para eliminar el polvo. Fregar a fondo el revestimiento de suelo con la fregadora y el disco/cepillo adecuado.

Limpieza en mojado, una etapa

Eliminar la suciedad suelta (p. ej., fregar/aspisar en seco para eliminar el polvo). Empapar la mopa con la solución de limpieza, escurrir bien o utilizar una mopa humedecida previamente. Fregar el revestimiento de suelo en mojado.

ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.