



# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Tratamiento de protección - Impregnaciones

## Wetrok Imprasol

El impermeabilizante para revestimientos porosos de piedra natural o artificial





# Wetrok Imprasol



**Valor pH (concentrado):** -

**Componentes importantes:**

Hidrofugante, Conservantes

**Dosificación recomendada:**



**Impregnación**

Sin diluir

**METHODS  
finder**



## APLICACIÓN

- Para impermeabilizar revestimientos de piedra natural y artificial
- Para el tratamiento de revestimientos de suelo porosos y muy absorbentes (losas de barro cocido, arenisca, mármol, ladrillo recocido, pizarra, etc.)

## PROPIEDADES

- Facilita la limpieza
- Incoloro-transparente
- Dificulta la penetración de suciedad
- Difícil de eliminar

## IMPORTANTE

- Antes del uso, hacer una prueba en un punto poco visible, dado que el producto puede alterar ligeramente el color de la superficie
- Consumo: 20-50 g/m<sup>2</sup>
- Min. 24 h de secado

## ATENCIÓN

- Agítese bien antes de usar
- No adecuado para revestimientos de suelo sensibles al agua y a la humedad (p. ej., anhídrido), exteriores y espacios húmedos
- Aplicación a temperaturas de 15-25 °C y con 30-70 % Hr

## MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

### Impregnación

El suelo debe ser absorbente y estar absolutamente seco (humedad residual <3 %). Fregar el revestimiento de suelo para quitar el polvo/aspirarlo en seco.

Suelos poco absorbentes: Aplicar el producto con el método de pulverización por secciones en el revestimiento de suelo. Tratar uniformemente con la máquina monodisco y un disco rojo hasta que ya no quede producto sobrante en la superficie.

Suelos muy absorbentes: Aplicar el producto con un aplicador o una mopa sobre la superficie entera. El producto debe penetrar.

Retirar el producto sobrante. Dejar secar por completo (al menos 24 horas). Comprobar el efecto de la impregnación haciendo una prueba con agua; repetir la impregnación si es necesario.

## ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice. Proteger de las heladas.

*Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses*

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.