# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

**Industria alimentaria/de bebidas y limpieza industrial - Espumas de limpieza alcalinas**

# Wetrok Ketovapor Foam 3 Chlor

La espuma de limpieza alcalina potente con cloro para eliminar grasas y aceites animales y vegetales, almidón y proteína

# Wetrok Ketovapor Foam 3 Chlor

**Valor pH (concentrado)**: 13–14

**Componentes importantes:**
Tensioactivos, Base, Agente secuestrante, Blanqueador basado en cloro

**Dosificación recomendada:**

**Limpieza con espuma**
0,3 l-0,5 l/10 l

METHODS finder

## APLICACIÓN

- La espuma de limpieza alcalina potente
- Para eliminar grasas y aceites animales y vegetales, almidón, proteína
- Para la limpieza de superficies y equipamientos lavables y resistentes a los álcalis (instalaciones de envasado y empaquetado, depósitos, tuberías, paredes, suelos, etc.)
- Ámbito de aplicación: industria alimentaria

## PROPIEDADES

- Muy espumoso
- Muy alcalino
- No perfumado
- Contiene cloro

## IMPORTANTE

- Los aplicadores de espuma no están destinados al almacenamiento de líquidos; se deben vaciar y aclarar diariamente después de cada uso

## ATENCIÓN

- No es adecuado para superficies sensibles a los álcalis (aluminio, etc.)
- No debe entrar en contacto con ácido

## MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

### Limpieza con espuma

Humedecer bien la superficie a limpiar con agua. A continuación, aplicar la solución de limpieza desde abajo hacia arriba con un aplicador de espuma (sistemas de alta y de baja presión). Dejar actuar si es necesario, pero sin dejar que se seque. Tratar mecánicamente con un limpiador de bordes y un disco blanco o un disco de fibra Microsol, aclarar con agua.

## ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C en un lugar bien ventilado y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

*Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses*

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.