FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Industria alimentaria/de bebidas y limpieza industrial - Espumas de limpieza alcalinas

Wetrok Ketovapor Brillant

La espuma de limpieza alcalina suave para eliminar grasas y aceites animales y vegetales, almidón y proteína



Wetrok Ketovapor Brillant



Valor pH (concentrado): 9–10

Componentes importantes:
Tensioactivos, Solvente, Conservantes

Dosificación recomendada:

Limpieza con espuma
0,3 l-0,5 l/10 l

METHODS finder

APLICACIÓN

- La espuma de limpieza alcalina suave
- Para eliminar grasas y aceites animales y vegetales, almidón, proteína
- Para la limpieza de mantenimiento de superficies y equipamientos lavables y resistentes a los álcalis (instalaciones de envasado y empaquetado, depósitos, tuberías, paredes, suelos, etc.)
- Ámbitos de aplicación: industria farmacéutica y cosmética, industria alimentaria

PROPIEDADES

- Muy espumoso
- Ligeramente alcalino
- No perfumado

IMPORTANTE

- Los aplicadores de espuma no están destinados al almacenamiento de líquidos; se deben vaciar y aclarar diariamente después de cada uso

ATENCIÓN

- No es adecuado para superficies sensibles a los álcalis (aluminio, etc.)

MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

Limpieza con espuma

Humedecer bien la superficie a limpiar con agua. A continuación, aplicar la solución de limpieza desde abajo hacia arriba con un aplicador de espuma (sistemas de alta y de baja presión). Dejar actuar si es necesario, pero sin dejar que se seque. Tratar mecánicamente con un limpiador de bordes y un disco blanco o un disco de fibra Microsol, aclarar con agua.

ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.