



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Tratamiento de protección - Aceite para madera

Wetrok Leinol BW

El aceite para madera con certificado EMICODE EC1+ para el mantenimiento básico de suelos de madera lijados





Wetrok Leinol BW



Valor pH (concentrado): 6-7

Componentes importantes:

Aceite de linaza, Polímeros, Ceras, Tensioactivos

Dosificación recomendada:



Mantenimiento básico

Sin diluir

METHODS
finder



APLICACIÓN

- para el mantenimiento básico/tratamiento inicial de suelos de madera absorbentes y lijados, ofrece una protección óptima y duradera frente al agua y la suciedad.
- respetuoso con las personas y el medio ambiente, distinguido con el sello EMICODE EC1 Plus (muy bajas emisiones).
- aplicación más sencilla que con los clásicos aceites para madera maciza.

PROPIEDADES

- emulsión acuosa de aceite de linaza
- mate a satinado mate
- EMICODE EC1 Plus - muy bajas emisiones

IMPORTANTE

- utilizar Leinol NW para el tratamiento posterior y para la limpieza y el cuidado

ATENCIÓN

- agítese bien antes de usar
- existe el riesgo de que los materiales textiles que hayan entrado en contacto con el producto se inflamen al secarse

MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

Aceitado (tratamiento de protección)

El suelo debe estar seco, limpio y absorbente. Fregar el revestimiento de suelo para quitar el polvo/aspirarlo en seco. Aplicar una pequeña cantidad de aceite y dejar que penetre. Distribuir e incorporar el aceite sobrante. Tiempo de secado (3 días a 1 semana). A continuación, igualar la superficie con la máquina monodisco y el disco azul.

ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.