



# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Tratamiento de protección - Aceite para madera

## Wetrok Leinol NW

El aceite para madera con certificado EMICODE EC1+ para el tratamiento posterior de suelos de madera aceitados





# Wetrok Leinol NW



Valor pH (concentrado): 6-7

## Componentes importantes:

Aceite de linaza, Polímeros, Ceras, Tensioactivos

## Dosificación recomendada:



### Tratamiento posterior

Sin diluir



### Limpieza y cuidado

1 l en 10 l

METHODS  
finder



## APLICACIÓN

- para el tratamiento posterior de todos los suelos de madera absorbentes y aceitados, ofrece una protección óptima y duradera frente al agua y la suciedad.
- respetuoso con las personas y el medio ambiente, distinguido con el sello EMICODE EC1 Plus (muy bajas emisiones).
- aplicable tanto para el tratamiento posterior como para la limpieza y el cuidado.

## PROPIEDADES

- emulsión acuosa de aceite de linaza
- mate a satinado mate
- EMICODE EC1 Plus - muy bajas emisiones

## ATENCIÓN

- agítese bien antes de usar
- existe el riesgo de que los materiales textiles, etc., que hayan entrado en contacto con el producto se inflamen al secarse
- aplicar primero Leinol BW en suelos de madera sin tratar

## MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

### Aceitado (tratamiento de protección)

El suelo debe estar seco, limpio y absorbente. Fregar el revestimiento de suelo para quitar el polvo/aspirarlo en seco. Aplicar una pequeña cantidad de aceite y dejar que penetre. Distribuir e incorporar el aceite sobrante. Tiempo de secado (3 días a 1 semana). A continuación, igualar la superficie con la máquina monodisco y el disco azul.

### Limpieza en mojado, una etapa

Eliminar la suciedad suelta (p. ej., fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo). Empapar la mopa con la solución de limpieza, escurrir bien o utilizar una mopa humedecida previamente. Fregar el revestimiento de suelo en mojado.

## ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

*Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses*

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.