



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Tratamiento de protección - Recubrimientos

Wetrok Polish

El tratamiento de protección especial para la madera





Wetrok Polish



Valor pH (concentrado): 7.5–8.5

Componentes importantes:

Polímeros, Ceras, Resinas solubles en álcalis, Solvente, Tensioactivos, Fragancias, Conservantes

Dosificación recomendada:



Tratamiento de protección

Sin diluir



Limpieza por pulverización

3 l/10 l

METHODS
finder



APLICACIÓN

- El tratamiento de protección especial para la madera
- Para el tratamiento de revestimientos de suelo de madera o similares a la madera (parqué, corcho, Urphen, xilolita, etc.)

PROPIEDADES

- A base de polímeros y cera
- Mate a satinado mate
- La difusión del vapor de agua permanece garantizada
- Forma una película protectora resistente al agua que se puede pulir
- Ligeramente perfumado

ATENCIÓN

- Agítese bien antes de usar
- No adecuado para el exterior y para espacios húmedos
- Aplicación a temperaturas de 15-25 °C y con 30-70 % Hr
- Antes de cada aplicación se debe comprobar que el revestimiento tiene un pH neutro

MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

Limpieza por pulverización (limpiadora)

Eliminar la suciedad suelta, fregar/aspisar en seco para eliminar el polvo. Pulverizar una pequeña cantidad del limpiador y limpiar inmediatamente, describiendo círculos con la máquina monodisco y el disco rojo. Girar o reemplazar el disco cuando sea oportuno. Pulir en seco en caso necesario.

Recubrimiento (tratamiento de protección)

El suelo debe estar libre de recubrimientos previos, limpio y seco (humedad residual <3 %, método CM). Fregar el revestimiento de suelo para quitar el polvo/aspisar en seco. Aplicar el producto protector por secciones en 2-3 capas finas. Dejar secar bien el suelo entre las capas (mín. 60 min.). Si es necesario, pulir en seco con el disco de pulido después del secado completo (2-3 días).

ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice. Proteger de las heladas.

Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.