FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Limpieza de suelos - Limpieza y cuidado

Wetrok Remop

El limpiador de mantenimiento y cuidado que no forma una capa de recubrimiento

Wetrok Remop

Valor pH (concentrado): 5.7–6.7

Componentes importantes:
Tensioactivos, Solvente, Fragancias

Dosificación recomendada:

Limpieza de mantenimiento
0,1 l-0,2 l/10 l

Limpieza intermedia
0,2 l-0,3 l/10 l

METHODS
finder

APLICACIÓN

- Limpiador de mantenimiento y cuidado que no forma una capa de recubrimiento
- Para la limpieza de mantenimiento y el cuidado de revestimientos de suelo lavables (PVC, piedra natural y artificial, ladrillo recocido, linóleo, suelos de madera aceitados, caucho, etc.)

PROPIEDADES

- Poco espumoso
- Ligeramente ácido
- No forma una capa de recubrimiento
- Ligeramente perfumado

MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

Limpieza con fregadora, una etapa

Verter la solución de limpieza en el depósito de agua limpia. Eliminar la suciedad suelta, fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo. Fregar a fondo el revestimiento de suelo con la fregadora y el disco/cepillo adecuado.

Limpieza en mojado, una etapa

Eliminar la suciedad suelta (p. ej., fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo). Empapar la mopa con la solución de limpieza, escurrir bien o utilizar una mopa humedecida previamente. Fregar el revestimiento de suelo en mojado.

ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.