



# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Limpieza sanitaria - Espuma de limpieza para grandes superficies

## Wetrok Reofom

Espuma de limpieza alcalina para eliminar grasas corporales y proteínas de cuartos de aseo y zonas wellness





## Wetrok Reofom



**Valor pH (concentrado):** 9–10

**Componentes importantes:**

Tensioactivos, Solvente, Fragancias, Conservantes

**Dosificación recomendada:**



**Limpieza con espuma**

0,3 l–0,5 l/10 l



2 l/10 l

METHODS  
finder



### APLICACIÓN

- Para eliminar grasas corporales, proteínas
- Para la limpieza de mantenimiento de superficies y equipamientos lavables y resistentes a los álcalis (porcelana sanitaria, grifería, azulejos de cerámica, baños, duchas, lavabos e inodoros, etc.)
- Eficacia ideal también en grandes superficies verticales

### PROPIEDADES

- Muy espumoso
- Ligeramente alcalino
- Ligeramente perfumado

### IMPORTANTE

- Apropiado también para la aplicación produciendo espuma manualmente
- Los aplicadores de espuma no están destinados al almacenamiento de líquidos; se deben vaciar y aclarar diariamente después de cada uso

### ATENCIÓN

- No es adecuado para superficies sensibles a los álcalis (aluminio, etc.)
- Para la limpieza, la superficie de la grifería sanitaria no debe estar caliente

### MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

#### Limpieza con espuma

Humedecer bien la superficie a limpiar con agua. A continuación, aplicar la solución de limpieza desde abajo hacia arriba con un aplicador de espuma (sistemas de alta y de baja presión). Dejar actuar si es necesario, pero sin dejar que se seque. Tratar mecánicamente con un limpiador de bordes y un disco blanco o un disco de fibra Microsol, aclarar con agua.

### ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

*Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses*

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.