



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Limpieza de moquetas - Detergente para moquetas

Wetrok Retex

El detergente universal para la limpieza básica e intermedia de moquetas de lana y sintéticas resistentes al agua





Wetrok Retex



Valor pH (concentrado): 4–5

Componentes importantes:

Tensioactivos, Solvente, Agente secuestrante, Fragancias

Dosificación recomendada:



Inyección-extracción (método indirecto)

0,3 l-1 l/10 l



Inyección-extracción (método directo)

0,1 l-0,3 l/10 l



Método con disco para moquetas

0,1 l-0,3 l/10 l

METHODS
finder



APLICACIÓN

- Para la limpieza básica/intermedia de moquetas sintéticas y de lana
- Para la inyección y extracción
- Apropiado para el método con disco para moquetas

PROPIEDADES

- No espumoso
- Ligeramente ácido
- Perfumado
- Sin blanqueadores ópticos

ATENCIÓN

- Únicamente para moquetas con un tejido base sintético (resistente al agua) y adhesivos resistentes al agua

MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

Inyección-extracción

Aspirar en seco o con cepillo el revestimiento de suelo textil. Tratar las manchas previamente con un limpiador apropiado.

Una etapa: Verter la solución de limpieza en el depósito de agua y limpiar el revestimiento de suelo por inyección-extracción de una pasada.

Dos etapas: Rocíar el suelo con la solución de limpieza y dejar actuar durante unos 10 minutos, pero sin dejar que se seque. Limpiar el revestimiento de suelo por inyección-extracción con agua limpia hasta que el agua sucia salga incolora.

Cepillar el pelo de la moqueta con un cepillo adecuado y dejar secar el revestimiento por completo (al menos 24 h).

Método con disco para moquetas

Aspirar en seco o con cepillo el revestimiento de suelo textil. Eliminar las manchas con un limpiador apropiado. Rocíar el revestimiento de suelo textil y el disco para moquetas con la solución de limpieza y limpiar con movimientos circulares con la máquina monodisco. Trabajar por secciones. Girar o reemplazar los discos sucios cuando sea oportuno. A continuación, cepillar el pelo de la moqueta con un cepillo adecuado y dejar secar el revestimiento por completo.

ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.