



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Limpieza de suelos - Detergentes industriales y básicos

Wetrok Rewit 2000

El especialista para revestimientos de asfalto





Wetrok Rewit 2000



Valor pH (concentrado): 10.5–11.5

Componentes importantes:

Tensioactivos, Jabón, Solvente, Agente secuestrante, Fragancias

Dosificación recomendada:



Limpeza de mantenimiento

0,05 l-0,1 l/10 l



Limpeza intermedia

0,2 l-0,5 l/10 l



Limpeza básica

1 l-2 l/10 l

METHODS
finder



APLICACIÓN

- Detergente básico potente
- Para eliminar capas de cera y polímeros
- Para limpiar revestimientos de suelo lavables y resistentes a los álcalis (PVC, piedra natural y artificial, ladrillo recocido, etc.)
- Apropiado para la limpieza de asfalto

PROPIEDADES

- Poco espumoso
- Ligeramente alcalino
- Contiene disolventes

ATENCIÓN

- Dosificación máx. 5 % para linóleo
- No apropiado para la limpieza de mantenimiento de revestimientos de suelo tratados con dispersión autobrillante
- No adecuado para revestimientos de suelo sensibles a los ácidos

MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

Limpeza básica

Eliminar la suciedad suelta, fregar/aspisar en seco para eliminar el polvo. Aplicar la solución del detergente básico sobre el revestimiento de suelo y dejar actuar durante unos 15 minutos. ¡No dejar que se seque! Fregar en mojado con la máquina monodisco y un disco/cepillo apropiado. Aspirar el revestimiento disuelto y el agua sucia. A continuación, aclarar el revestimiento con abundante agua limpia (hasta un pH 7 aprox.).

Limpeza con fregadora, una etapa

Verter la solución de limpieza en el depósito de agua limpia. Eliminar la suciedad suelta, fregar/aspisar en seco para eliminar el polvo. Fregar a fondo el revestimiento de suelo con la fregadora y el disco/cepillo adecuado.

Limpeza en mojado, una etapa

Eliminar la suciedad suelta (p. ej., fregar/aspisar en seco para eliminar el polvo). Empapar la mopa con la solución de limpieza, escurrir bien o utilizar una mopa humedecida previamente. Fregar el revestimiento de suelo en mojado.

ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.