



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Limpieza de suelos - Limpiadores para pulverización

Wetrok US Restorer

El limpiador de mantenimiento apto para el pulido ultrarrápido a base de polímeros y cera





Wetrok US Restorer



Valor pH (concentrado): 7.5–8.5

Componentes importantes:

Tensioactivos, Solvente, Ceras, Conservantes

Dosificación recomendada:



Limpieza de mantenimiento

Sin diluir

METHODS
finder



APLICACIÓN

- El limpiador apto para el pulido ultrarrápido
- Para la limpieza por pulverización de revestimientos de suelo lavables (PVC, piedra natural y artificial, ladrillo recocido, linóleo, caucho, etc.)

PROPIEDADES

- A base de polímeros y cera
- Poco espumoso
- pH neutro
- Contiene disolventes

ATENCIÓN

- Agítese bien antes de usar

MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

Limpieza por pulverización (limpiadora)

Eliminar la suciedad suelta, fregar/aspisar en seco para eliminar el polvo. Pulverizar una pequeña cantidad del limpiador y limpiar inmediatamente, describiendo círculos con la máquina monodisco y el disco rojo. Girar o reemplazar el disco cuando sea oportuno. Pulir en seco en caso necesario.

ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.