



# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Limpeza de suelos - Limpiadores de mantenimiento

## Wetrok wetco floor

Limpiador de mantenimiento con certificado ecológico para suelos y superficies, apto para la limpieza mecánica





## Wetrok wetco floor



Valor pH (concentrado): 9.5–10.5

### Componentes importantes:

Tensioactivos, Jabón, Colorantes

### Dosificación recomendada:



Limpieza de mantenimiento

0,1 l/10 l

METHODS  
finder



### APLICACIÓN

- Limpiador de mantenimiento versátil
- Para la limpieza de mantenimiento de superficies y revestimientos de suelo lavables y resistentes a los álcalis (PVC, piedra natural y artificial, ladrillo recocido, asfalto, linóleo, caucho, etc.)
- Limpiador de mantenimiento con certificado ecológico (Nordic Ecolabel)

### PROPIEDADES

- Poco espumoso
- Ligeramente alcalino
- No perfumado

### ATENCIÓN

- Para la limpieza de mantenimiento de revestimientos de madera sin sellar se recomienda realizar una prueba previa en un punto poco visible

### MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

#### Limpieza con fregadora, una etapa

Verter la solución de limpieza en el depósito de agua limpia. Eliminar la suciedad suelta, fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo. Fregar a fondo el revestimiento de suelo con la fregadora y el disco/cepillo adecuado.

#### Limpieza en húmedo (manual, cubo)

Humedecer el paño con la solución de limpieza y escurrirlo bien. Limpiar la superficie con el paño húmedo.

#### Limpieza en mojado, una etapa

Eliminar la suciedad suelta (p. ej., fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo). Empapar la mopa con la solución de limpieza, escurrir bien o utilizar una mopa humedecida previamente. Fregar el revestimiento de suelo en mojado.

### ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

*Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses*

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.