



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Limpieza sanitaria - Limpiadores de mantenimiento

Wetrok Ecosan

El limpiador de mantenimiento con certificado ecológico para el ámbito sanitario. Suave y potente gracias al uso de ácido láctico; ideal hasta una dureza de agua media





Wetrok Ecosan



Valor pH (concentrado): 1.5–2.5

Componentes importantes:

Tensioactivos, Ácido, Fragancias, Colorante

Dosificación recomendada:



Limpieza de mantenimiento

0,05 l-0,1 l/10 l



Limpieza manual con espuma (botella espumadora)

2 l/10 l

METHODS
finder



APLICACIÓN

- Limpiador de mantenimiento con certificado ecológico para superficies y equipamientos lavables y resistentes a los ácidos (porcelana sanitaria, griferías, azulejos de cerámica, baños, duchas, lavabos e inodoros, etc.)
- Para eliminar depósitos de cal

PROPIEDADES

- Muy espumoso
- Muy ácido
- Perfume agradable
- Fácilmente biodegradable

IMPORTANTE

- Para la limpieza, la superficie de la grifería sanitaria no debe estar caliente
- Ideal para la aplicación con una dureza de agua baja a media

ATENCIÓN

- No adecuado para superficies sensibles a los ácidos (piedra caliza, mármol, ladrillo recocido, aluminio, etc.)

MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

Limpieza en húmedo (espumado manual)

Aplicar la espuma limpiadora en forma de «X» sobre un paño doblado y limpiar la superficie (utilizar técnica de doblado). Aclarar la superficie limpiada con agua limpia y fría y, en caso necesario, secar.

Limpieza en húmedo (manual, cubo)

Humedecer el paño con la solución de limpieza y escurrido bien. Limpiar a fondo la superficie. Aclarar las superficies limpiadas con agua limpia y fría y, en caso necesario, secar.

ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.