



TUOTETIEDOTE

Lattianpuhdistus - Ylläpitopuhdistusaineet

Wetrok Ceratop

Tehokas ylläpitopuhdistusaine - kivitavaran ja mikrohuokoisten lattiapinnoitteiden erikoispuhdistusaine





Wetrok Ceratop



pH-arvo (Tiiviste): 12.5–13.5

Tärkeät ainesosat:

Tensidit, Saippua, Emäs, Hajusteet, säilöntäaineet

Annostelusuositus:



Ylläpitopuhdistus

0,05–0,1 l / 10 l



Välipuhdistus

0,2–0,5 l / 10 l

METHODS
finder



KÄYTTÖ

- tehokas ylläpitopuhdistusaine
- koviin, emäksenkestävien lattiapinnoitteiden (keraamiset laatat, luonnon- ja tekokivet, klinkkeri jne.) ylläpitopuhdistukseen
- soveltuu erityisesti kivitavaralle ja mikrohuokoisille lattiapinnoitteille

OMINAISUUDET

- vähän vaahtoava
- vahvasti emäksinen
- ei sisällä liuotinaaineita
- miedosti hajustettu

SUOSITELTAVA KÄYTTÖTAPA

Märkäpyhintä, yksivaiheinen

Poista irtolika (esim. pyyhi pölyä sitovasti / imuroi kuivaksi). Kasta moppi puhdistusliuokseen, purista se hyvin ja pyyhi lattiapinta nihkeällä. Pyyhi lattianpäällyste märällä.

Pesu yhdistelmäkoneella, yksivaiheinen

Täytä puhdasvesisäiliö puhdistusaineliuksella. Poista irtolika, pyyhi nihkeällä / imuroi. Pese lattianpäällyste perusteellisesti yhdistelmäkoneella ja sopivalla laikalla/harjalla.

SÄILYTYS

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa 15–25 °C:n lämpötilassa auringonvalolta suojattuna. Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä.

Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytöstä. Lattiapinnoitteen valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.