



TUOTETIEDOTE

Yleispuhdistus - Pintojen puhdistus

Wetrok Granusurf

Innovatiivinen, jälkiä jättämätön ja rakeinen pintojen puhdistusaine tavallisen lian poistamiseen





Wetrok Granusurf



KÄYTTÖ

- pestävien pintojen ja lattiapinnoitteiden (muovit, lasi, kromiteräs, luonnon- ja tekokivi jne.) ylläpitopuhdistukseen
- voidaan käyttää sekä Wetrok-vaahdotuspullolla että tavallisessa kostea-/märkäpyyhinnässä

OMINAISUUDET

- pH-neutraali (käyttöliuoksessa)
- valmiiksi annostellut puhdistusainerakeet
- voimakkaasti vaahtoava
- hajustettu
- värjätty siniseksi
- biohajoava OECD 302b -testin mukaan

HYVÄ TIETÄÄ

- käyttövalmis liuos on käytettävä 7 päivän kuluessa

HUOMIOITAVAA

- tee liuos sulkemalla vaahdotuspullo ja ravistamalla sitä voimakkaasti 15-30 sekuntia

SUOSITELTAVA KÄYTTÖTAPA

Kosteapyyhintä (käsin vaahdotus)

Levitä puhdistusvaahtoa taitetulle liinalle X-kirjaimen muotoon ja pyyhi pinta kostealla (käytä taittotekniikkaa).

Kosteapyyhintä (käsin, sangolla)

Kasta liina puhdistusaineliuokseen ja väännä se kuivaksi. Pyyhi koko pinta kostealla.

Märkäpyyhintä, yksivaiheinen

Poista irtolika (esim. pyyhi pölyä sitovasti / imuroi kuivaksi). Kasta moppi puhdistusliuokseen, purista se hyvin ja pyyhi lattiapinta nihkeällä. Pyyhi lattianpäällyste märällä.

SÄILYTYS

Puikot on säilytettävä alkuperäispakkauksessa kuivassa paikassa 15–25 °C:n lämpötilassa.

Säilyvyys (avaamattomana): 48 kuukautta

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytöstä. Lattiapinnoitteen valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.



pH-arvo (Tiiviste): –

Tärkeät ainesosat:

Tensidit, Hajusteet, Väriaine

Annostelusuositus:



1 puikko 4 litraan vettä



1 puikko vaahdotuspulloon

METHODS
finder

