



TUOTETIEDOTE

Yleispuhdistus - Pintojen puhdistus

Wetrok KLP

Tehokas puhdistusaine rasva- ja väritahroille sekä teollisuudessa syntyvälle lialle - sopii kohdepuhdistukseen - kuivuu nopeasti jälkiä jättämättä





Wetrok KLP



pH-arvo (Tiiviste): 12–13

Tärkeät ainesosat:

Tensidit, Liuotinaineet, Dispergointiaineet

Annostelusuositus:



Ylläpitopuhdistus

0,1 l / 10 l



Välipuhdistus

0,1 l-10 l/10 l

METHODS
finder



KÄYTTÖ

- Muovi-, laminaatti- ja PVC-pintojen puhdistusaine sekä tehokas puhdistusaine teollisuuskäyttöön ja tahrannoistoon
- öljyn, rasvan ja muun teollisuudessa syntyvän lian poistamiseen
- sopii myös väritahrojen poistamiseen
- pesun- ja emäksenkestävien pintojen ja lattiapinnoitteiden (muovipitoiset pinnat, laminaatti, PVC, kivi, keramiikka, kromiteräs, lasi) puhdistukseen

OMINAISUUDET

- vahvasti emäksinen
- hajustamaton
- sisältää liuotinaineita

HYVÄ TIETÄÄ

- voidaan käyttää kohdepuhdistukseen suuremmilla annostuksilla
- kuivuu nopeasti jälkiä jättämättä

HUOMIOITAVAA

- ei saa käyttää polymeeripinnoitteisilla lattioilla (voi syövyttää)

SUOSITELTAVA KÄYTTÖTAPA

Kosteapyyhintä (käsin, sangolla)

Kasta liina puhdistusaineliuokseen ja väännä se kuivaksi. Pyyhi koko pinta kostealla.

Märkäpyyhintä, yksivaiheinen

Poista irtolika (esim. pyyhi pölyä sitovasti / imuroi kuivaksi). Kasta moppi puhdistusliuokseen, purista se hyvin ja pyyhi lattiapinta nihkeällä. Pyyhi lattianpäällyste märällä.

SÄILYTYS

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa 15–25 °C:n lämpötilassa auringonvalolta suojattuna. Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä.

Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytöstä. Lattiapinnoitteen valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.