



TUOTETIEDOTE

Elintarvike-/juomateollisuus ja teollinen puhdistus - Emäksiset CIP-laitteistopuhdistusaineet


Wetrok Ketovapor CIP3

Emäksinen ja klooriton CIP-puhdistusaine eläin- ja kasvipäristäisten rasvojen, öljyjen, tärkkelyksen ja valkuaisaineen poistamiseen





Wetrok Ketovapor CIP3



pH-arvo (Tiiviste): 13–14

Tärkeät ainesosat:

Tensidit, Emäs, Kompleksinmuodostajat

Annostelusuositus:



Teollinen CIP-puhdistus

0,1–0,3 l / 10 l

METHODS
finder



KÄYTTÖ

- kehitetty erityisesti kiertopesujärjestelmiin (CIP = Cleaning in place)
- eläin- ja kasviperaisten rasvojen, öljyjen, tärkkelyksen ja valkuaisaineen poistamiseen
- pestävien, emäksenkestävien pintojen ja esineiden (kromiteräs, muovit, keraamiset laatat jne.) puhdistukseen
- ultraäänilaitteissa ja automaattisissa suihkusuuttimilla varustetuissa pesulaitteissa
- Käyttökohteet: Lääke- ja kosmetiikkateollisuus, elintarvikkeita käsittelevät yritykset

OMINAISUUDET

- vähän vaahtoava
- vahvasti emäksinen
- hajustamaton

HUOMIOITAVAA

- ei sovellu emästä kestäättömille pinnoille (alumiini, emali jne.)

SUOSITELTAVA KÄYTTÖTAPA

Kiertopesujärjestelmä (CIP)

Noudata CIP-laitteiston käyttöohjetta. Huuhtelee laitteisto vedellä. Suihkuta puhdistusliuos ja huolehdi hyvästä kiertoliikkeestä. Anna vaikuttaa lyhyen aikaa ja huuhtelee huolellisesti vedellä.

SÄILYTYS

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa 15–25 °C:n lämpötilassa auringonvalolta suojattuna. Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä.

Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytöstä. Lattiapinnoitteen valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.